

## Altavoz pasivo EN54 para instalación empotrable en el cuerpo de Blade R Ø170 mm. - 12W 8 ohm / 12W 100V / 6W 70V

Design iGuzzini

iGuzzini

Última actualización de la información: Marzo 2023



### Código accesorio

PB10: Altavoz pasivo EN54 para instalación empotrable en el cuerpo de Blade R Ø170 mm. - 12W 8 ohm / 12W 100V / 6W 70V

### Descripción

Altavoz pasivo para instalación empotrable en el cuerpo de Blade R Ø170 mm. El altavoz puede funcionar con amplificadores tradicionales de impedancia constante 8 Ohm o con amplificadores de línea 100 V /70 V para música y publicidad (PA-public address). Cuerpo de aluminio extruido y acero, red metálica pintada en la parte frontal. Altavoz con certificación CPR / EN54-24 para su uso en los sistemas de evacuación "Voice Alarm" descritos en la normativa. Altavoz de 3" con imán de neodimio para optimizar las prestaciones y el peso. Potencia nominal: 12 W @ 8 Ohm o 12 W @ 100 V (PA) Respuesta en frecuencia 115 Hz - 20.000 Hz, sensibilidad 82 dB SPL/1W @ 1m. Dispersión nominal 160 ° cónico (1 kHz). Con clema de conexión y fusible térmico dentro del cuerpo.

### Instalación

Se fija con 3 tornillos por la parte posterior de la luminaria Blade R.

### Colores

Blanco (01) | Negro (04)

### Peso (Kg)

1.2

### Montaje

en el techo

### Equipo

Con prensacable y cable antillama de 90 cm de longitud. Rojo/negro para conexión 8 Ohm, negro/azul/marrón para conexión a líneas 100 V / 70 V. Potencia seleccionable (12W / 6W@100V o 6W / 3W@70V).

### Notas

En sistemas con amplificadores tradicionales de impedancia constante, las bajas frecuencias se han de reducir a menos de 115 Hz utilizando los controles de equalización de la fuente (por ejemplo, selector de bajos del amplificador).

Se conforma con EN60598-1 y regulaciones pertinentes

IP22

