

Ultimo aggiornamento delle informazioni: Marzo 2025

Configurazione di prodotto: PG57.M6

PG57.M6: Modulo per binario Superrail 48V - DALI - GL - L=1372 - - 20.2W 2575.5lm - 2700K - CRI 90 - Bianco/Nero Trasparente

**Codice prodotto**

PG57.M6: Modulo per binario Superrail 48V - DALI - GL - L=1372 - - 20.2W 2575.5lm - 2700K - CRI 90 - Bianco/Nero Trasparente

Descrizione tecnica

Prodotto per illuminazione lineare con LED monocromatico 2700K CRI90 completo di adattatore per installazione su binario Superrail 48V. Corpo illuminante General Light (High Output) con ottica Space Opti-Diamond disponibile sia in versione con Cover Bianca (Bianco trasparente) o Nera (Nero Trasparente). L'adattatore in materiale termoplastico include il circuito driver DC/DC con funzione dimmerabile DALI. La tecnologia integrata «power line» permette di regolare indipendentemente ogni modulo luminoso inserito sul binario. Corpo principale in alluminio estruso versione Frameless. Sistema rapido di connessione elettrica e meccanica dell'adattatore sul binario senza bisogno di utensili.

Installazione

Fissaggio meccanico con adattatore su binario Superrail 48V

Colore

Bianco/Nero Trasparente (M6)

Peso (Kg)

0.75

Montaggio

Binario basso voltaggio


Cablaggio

Driver LED DC/DC integrato nell'adattatore - connessione diretta sul binario 48V. Unità di alimentazione del binario da ordinare separatamente.

Soddisfa EN60598-1 e relative note

**Dati tecnici**

Im di sistema:	2333	Codice lampada:	LED
W di sistema:	19	Numero di lampade per vano ottico:	1
Im di sorgente:	3030	Codice ZVEI:	LED
W di sorgente:	19	Numero di vani ottici:	1
Efficienza luminosa (lm/W, dati di sistema):	122.8	Corrente LED [mA]:	77
Im in modalità emergenza:	-	Power factor:	Vedi istruzioni di installazione
Flusso totale emesso a 90° o superiore [Lm]:	44	% minima di dimmerazione:	5
Light Output Ratio (L.O.R.) [%]:	77	Protezione alle sovratensioni:	2kV Modo comune e 1kV Modo differenziale
CRI (minimo):	90	Modalità di dimmerazione:	CCR
Temperatura colore [K]:	2700	Control:	DALI
MacAdam Step:	3		

Polare

Isolux

