

Libera Stand-alone

Design Artec
Studio

iGuzzini

Ultimo aggiornamento delle informazioni: Aprile 2025

Configurazione di prodotto: PS77.M6

PS77.M6: Corpo emissione Up/Down L=1828 - BLE Casambi - Ottica Space Frame - UGR<19 -- - 19.9W 2615.8lm - 3500K - CRI 90 - Bianco/Nero Trasparente

Codice prodotto

PS77.M6: Corpo emissione Up/Down L=1828 - BLE Casambi - Ottica Space Frame - UGR<19 -- - 19.9W 2615.8lm - 3500K - CRI 90 - Bianco/Nero Trasparente

Descrizione tecnica

Corpo illuminante ad emissione diretta (70%) / indiretta (30%) con sorgenti LED monocromatiche 3500K CRI90. Versione per emissione a luminanza controllata UGR < 19 - conforme alla norma per impiego in ambienti con uso di videotermini. Ottica Space Opti-Diamond disponibile sia con Cover Bianca (bianco trasparente) o Nera (nero trasparente). Profilo in estrusione di alluminio versione Frame con testate di chiusura in pressofusione di zama. Completo di cavo di alimentazione e sospensione L=3000. Cavetto di sospensione in acciaio con sistema di regolazione millimetrica con particolare in Ottone. Basetta a soffitto in alluminio verniciato con piastra a muro in acciaio zincato. Corpo completo di gruppo di alimentazione dimmerabile con protocollo Casambi posizionato all'interno della basetta in alluminio estruso. La componentistica utilizzata consente di controllare i prodotti Libera con app e componenti del sistema Casambi, abilitando le funzioni di on-off, dimming, richiamo scene e la collaborazione di più apparecchi in una rete mesh Casambi. Frequenza Bluetooth 2.4 GHz. La app è disponibile su Apple Store e Google Play Store. Beacon integrato e attivabile tramite app (iBeacon) che abilita le funzioni smart per applicazioni di terze parti e app di Push Notification Jiminy. Le caratteristiche dell'alimentatore includono protezione contro le sovratensioni, protezione di cortocircuito, protezione contro sovracorrente e sovra-temperatura.

Installazione

A sospensione. Completo di cavi di alimentazione e sospensione L=3000 con particolare di fissaggio a soffitto in ottone

Colore

Bianco/Nero Trasparente (M6)

Peso (Kg)

1.81

Montaggio

sospeso a soffitto

Note

Distanza max tra smartphone e prodotto 8 m.

Distanza max tra prodotto e prodotto 8 m.

La distanza max è influenzata dalla presenza di ostacoli fisici come ad esempio pareti, pannelli metallici e dal layout dell'impianto.

Soddisfa EN60598-1 e relative note



Dati tecnici

Im di sistema: 2408
W di sistema: 17
Im di sorgente: 3190
W di sorgente: 17
Efficienza luminosa (lm/W, dati di sistema): 141.7
Im in modalità emergenza: -
Flusso totale emesso a 90° o superiore [Lm]: 935
Light Output Ratio (L.O.R.) [%]: 76

CRI (minimo): 90
Temperatura colore [K]: 3500
MacAdam Step: 3
Codice lampada: LED
Numero di lampade per vano ottico: 1
Codice ZVEI: LED
Numero di vani ottici: 1
Control: Casambi

Polare



