

Última actualización de la información: Abril 2025

**Configuraciones productos: RU00+RU45+PT10**  
PT10: Placa con led Warm White - Downlight - General Light HO - DALI - L = 1196



**Código producto**  
PT10: Placa con led Warm White - Downlight - General Light HO - DALI - L = 1196

**Descripción**  
Placa led Warm White con emisión directa (Down). Versión High Output (HO) para perfiles de luz general para combinar con el apantallamiento ópalo específico (sencillo o en rollo) a pedir por separado. El equipamiento óptico y estructural del módulo permite obtener altos valores de flujo y eficiencia del sistema. Luminaria con apantallamiento reflectante "Furukawa" para aumentar aún más la eficiencia. Sistema de alimentación regulable DALI integrado en la luminaria. Disipador de aluminio extruido y cables eléctricos sin halógenos.

**Instalación**  
Fácil introducción del módulo en los perfiles con sistema de bloqueo rápido.

<b>Colores</b>	<b>Peso (Kg)</b>
Blanco (01)	0.83

**Equipo**  
Conexión con clemas de conexión rápida para facilitar la conexión entre módulos consecutivos. Con alimentación integrada regulable DALI.

Se conforma con EN60598-1 y regulaciones pertinentes



Datos técnicos			
Im de sistema:	2760.2	CRI:	90
W de sistema:	24.5	Temperatura de color [K]:	3000
Im de la fuente:	3730	MacAdam Step:	3
W de la fuente:	22	Life time (vida útil) LED 1:	> 50,000h - L90 - B10 (Ta 25C)
Eficiencia luminosa (lm/W, valor del sistema):	112.66	Código de lámpara:	LED
Im en modo emergencia:	-	Número de lámparas por grupo óptico:	1
Flujo total de emisión en un ángulo de 90° o superior [Lm]:	0.0	Código ZVEI:	LED
Light Output Ratio (L.O.R.) [%]:	74	Número de grupos ópticos:	1
Ángulo de apertura del haz de luz [°]:	95° / 100°	Control:	DALI-2