

Configurazione di prodotto: Q415+Q367.01

Q367.01: Modulo fila continua Minimal - Down Luce Generale - L3594 - Bianco



Q415: Piastra - Down - Luce Generale - DALI - LED Warm - L 1196

Modulo LED predisposto per alloggiamento nei profili iniziali o intermedi del sistema - emissione down. Impianto di alimentazione elettronica dimmerabile DALI integrato nell'apparecchio. Dissipatore in alluminio estruso; recuperatore di flusso ad elevato rendimento emittente. LED Warm.

Inserimento del modulo sui profili agevolato da sistema di bloccaggio rapido.

Colore	Peso (Kg)
Indefinito (00)	1.37

Collegamento con morsettiere ad innesto rapido per connessione semplificata tra gli apparecchi. Modulo LED completo di alimentazione integrata.



Soddisfa EN60598-1 e relative note

Q367.01: Modulo fila continua Minimal - Down Luce Generale - L3594 - Bianco

Profilo intermedio in estrusione di alluminio versione Minimal (frameless) a filo soffitto; permette di ottenere file continue in abbinamento con il profilo iniziale (necessario) ed ulteriori intermedi. Schermo in metacrilato opale (luce generale diffusa); predisposizione dello schermo per accoppiamento di più lunghezze mediante sovrapposizione.

Applicabile ad incasso, a superficie e plafone, a sospensione tramite appositi accessori da ordinare separatamente; sistemi meccanici di connessione tra moduli inclusi nella confezione.

Colore	Peso (Kg)
Bianco (01)	8.5

Montaggio
incasso a soffitto | a parete | a soffitto | sospeso a soffitto

Cablaggio
Predisposizione per alloggiamento dei moduli LED previsti dal sistema.

Prestare attenzione alla configurazione del sistema; per completare correttamente una fila continua è sempre necessario un modulo iniziale all'inizio o alla fine della composizione.




Soddisfa EN60598-1 e relative note



Im di sistema:	11254	Temperatura colore [K]:	3000
W di sistema:	120.4	MacAdam Step:	3
Im di sorgente:	16800	Life Time LED 1:	> 50,000h - L80 - B10 (Ta 25°C)
W di sorgente:	106	Codice lampada:	LED
Efficienza luminosa (lm/W, dati di sistema):	93.5	Numero di lampade per vano ottico:	1
Im in modalità emergenza:	-	Codice ZVEI:	LED
Flusso totale emesso a 90° o superiore [Lm]:	0	Numero di vani ottici:	1
Light Output Ratio (L.O.R.) [%]:	67	Control:	DALI-2
CRI (minimo):	80		

Polare



Isolux

