

Dernière mise à jour des informations: Décembre 2024

Configuration du produit: Q424+Q448
Q448: Plaque - Down Office / Working UGR < 19 - LED Neutral - DALI - L 896



Référence produit
Q448: Plaque - Down Office / Working UGR < 19 - LED Neutral - DALI - L 896

Description technique
Module LED prêt pour logement dans les profils initiaux ou intermédiaires du système avec écran pour luminance contrôlée - émission down. Système d'alimentation gradable DALI intégré à l'appareil. Dissipateur en aluminium extrudé ; récupérateur de flux à haut rendement d'émission. LED Neutral.

Installation
Installation du module sur les profils facilitée par un système de blocage rapide.

Coloris Indéfini (00)	Poids (Kg) 1.2
---------------------------------	--------------------------

Câblage
Raccordement par borniers à raccord rapide pour branchement simplifié entre les appareils. Module LED avec alimentation gradable DALI intégrée.

Conforme à la norme EN60598-1 et à la réglementation en vigueur (o à la réglementation relative)



Données techniques		
Im du système:	1440.0	Température de couleur [K]: 4000
W du système:	11.9	MacAdam Step: 3
Im source:	2000	Durée de vie LED 1: > 50,000h - L90 - B10 (Ta 25C)
W source:	10	Voltage [V]: 230
Efficacité lumineuse (lm/W, valeurs du système):	121.01	Code Lampe: LED
Im en mode secours:	-	Nombre de lampes par groupe optique: 1
Flux total émis à un angle de 90° ou plus [Lm]:	0.0	Code ZVEI: LED
Light Output Ratio (L.O.R.) [%]:	72	Nombre de groupes optiques: 1
Angle d'ouverture [°]:	68° / 78°	Control: DALI-2
IRC:	80	