


**Configurazione di prodotto: QA89+QB19.01**

QA89: Modulo per fila continuaFrame DownLuce GeneraleL 3596

QB19.01: Piastra - Down - Luce Generale L O - ON-OFF - LED Warm - L 3588 - 49.5W 5475lm - 3000K - Bianco



QA89: Modulo per fila continuaFrame DownLuce GeneraleL 3596

Profilo intermedio in estrusione di alluminio - versione Frame con cornice di battuta; permette di ottenere file continue in abbinamento con il profilo iniziale (necessario) ed ulteriori intermedi. Schermo in metacrilato opale per luce generale diffusa; predisposizione dello schermo per accoppiamento di più lunghezze mediante sovrapposizione.

Applicabile ad incasso utilizzando le apposite staffe integrate sul profilo; sistemi meccanici di connessione tra profili conseguenti inclusi nella confezione.

Colore	Peso (Kg)
Bianco (01)	7.4

incasso a soffitto/sospeso a soffitto

**Cablaggio**  
Predisposto esclusivamente per alloggiamento dei moduli LED a lunghezza tripla L 3588.

Prestare attenzione alla configurazione del sistema; per creare file luminose continue utilizzare i moduli intermedi - per completare correttamente una fila continua è sempre necessario un modulo iniziale all'inizio o alla fine della composizione.

Soddisfa EN60598-1 e relative note



QB19 01: Piastra - Down - | Luce Generale | O - ON-OFF - | ED Warm - | 3588 - 49 5W 5475lm - 3000K - Bianco **Attenzione!**

**Codice fuori produzione**

Modulo LED predisposto per alloggiamento nei profili intermedi del sistema, particolarmente indicato per linee luminose di lunghezza rilevante. Emissione down - versione Low Output per profili Luce Generale (con schermo opale diffusore). Impianto di alimentazione elettronica integrato nell'apparecchio. Dissipatore in alluminio estruso; recuperatore di flusso ad alto rendimento emittente. LED Warm 3000K

Inserimento facilitato del modulo sui profili con sistema di bloccaggio rapido.

Colore	Peso (Kg)
Indefinito (00)	3.8

**Collegamento con morsettiere ad innesto rapido per connessione semplificata tra moduli conseguenti. Completo di alimentazione integrata ON-OFF - non dimmerabile.**

Attenzione: il modulo luminoso a lunghezza tripla è adattabile sia ai profili iniziali - L 3594 - per applicazioni indipendenti (stand-alone) che ai profili intermedi - L 3594 - per applicazioni in fila continua.

Soddisfa EN60598-1 e relative note



Im di sistema:	5776	CRI (minimo):	80
W di sistema:	48.3	Temperatura colore [K]:	3000
Im di sorgente:	7600	MacAdam Step:	3
W di sorgente:	45	Life Time LED 1:	> 50,000h - L90 - B10 (Ta 25°C)
Efficienza luminosa (lm/W, dati di sistema):	119.6	Codice lampada:	LED
Im in modalità emergenza:	-	Numero di lampade per vano ottico:	1
Flusso totale emesso a 90° o superiore [Lm]:	0	Codice ZVEI:	LED
Light Output Ratio (L.O.R.) [%]:	76	Numero di vani ottici:	1

Polare

