

Dernière mise à jour des informations: Novembre 2024

Configuration du produit: QB31+QA99.01

QB31: Plaque Up / Down LO - DALI - Éclairage général - LED Warm - L 3588

QA99.01: Module pour ligne continue - Minimal Up / Down - Éclairage général - L 3596 - Blanc

Référence produit

QB31: Plaque Up / Down LO - DALI - Éclairage général - LED Warm - L 3588

Description technique

Module LED prévu pour logement dans les profilés intermédiaires du système, particulièrement indiqué pour les lignes lumineuses de grande longueur. Émission up + down - version Low Output pour profilés Éclairage général (avec écran inférieur opale diffusant). Système d'alimentation gradable DALI intégré à l'appareil. Dissipateur en aluminium extrudé ; récupérateur de flux à haut rendement d'émission. LED Warm 3000K.

Installation

Insertion facilitée du module sur les profilés avec système de blocage rapide.

Coloris

Indéfini (00)

Poids (Kg)

4.8

Câblage

Raccordement par borniers à attache rapide pour branchement simplifié entre les modules consécutifs. Alimentation intégrée gradable DALI.

Remarque

Attention : le module lumineux de longueur triple est adaptable aussi bien sur les profilés initiaux - L 3594 - pour applications indépendantes (stand-alone) que sur les profilés intermédiaires - L 3594 - pour applications en ligne continue.

Conforme à la norme EN60598-1 et à la réglementation en vigueur (o "à la réglementation relative")



Référence produit

QA99.01: Module pour ligne continue - Minimal Up / Down - Éclairage général - L 3596 - Blanc

Description technique

Profil intermédiaire en aluminium extrudé - version Minimal (sans collerette) à fleur de plafond prévu pour éclairage direct et indirect (répartition des flux : environ 70% down / 30% up.). Il permet d'obtenir des lignes continues en association au profil initial (nécessaire) et à d'autres intermédiaires. Écran inférieur en méthacrylate opale pour éclairage général diffus ; écran prévu pour assemblage de plusieurs longueurs par superposition. Écran pour émission supérieure en méthacrylate diffusant.

Installation

Applicable en suspension à l'aide d'accessoires à commander séparément ; systèmes mécaniques d'assemblage entre profilés consécutifs compris dans l'emballage.

Coloris

Blanc (01)

Poids (Kg)

7

Montage

suspendu

Câblage

Prévu exclusivement pour le logement des modules LED de longueur triple L 3588.

Remarque

Tenir compte de la configuration du système ; pour créer des lignes lumineuses continues, utiliser les modules intermédiaires - pour compléter correctement une ligne continue, il est toujours nécessaire de poser un module initial au début ou à la fin de la composition.

Conforme à la norme EN60598-1 et à la réglementation en vigueur (o "à la réglementation relative")



Données techniques

Im du système:	8015	IRC (minimum):	80
W du système:	68	Température de couleur [K]:	3000
Im source:	11450	MacAdam Step:	3
W source:	68	Code Lampe:	LED
Efficacité lumineuse (lm/W, valeurs du système):	117.9	Nombre de lampes par groupe optique:	1
Im en mode secours:	-	Code ZVEI:	LED
Flux total émis à un angle de 90° ou plus [Lm]:	2266	Nombre de groupes optiques:	1
Light Output Ratio (L.O.R.) [%]:	70	Control:	DALI-2

Polaire

