


Ultimo aggiornamento delle informazioni: Novembre 2024

Configurazione di prodotto: QB33
QB33: Modulo LED angolare - Frame Down HO - DALI - Luce Generale - Neutral



Codice prodotto
QB33: Modulo LED angolare - Frame Down HO - DALI - Luce Generale - Neutral

Descrizione tecnica
Elemento angolare per profili versioni Frame con cornice di battuta; comprensivo di modulo LED Neutral 4000K versione High Output. La dotazione ottica e strutturale del modulo permette di ottenere elevati valori di flusso e di efficienza del sistema. Schermo in metacrilato opale per luce generale diffusa; predisposizione dello schermo per accoppiamento mediante sovrapposizione. Alimentazione DALI integrata. Cablaggio passante per file continue.

Installazione
Applicabile ad incasso utilizzando le apposite staffe integrate sul profilo.

Colore	Peso (Kg)
Bianco (01)	4.17

Montaggio
incasso a soffitto

Cablaggio
Il profilo angolare è fornito di cablaggio passante per file continue. Morsettiere ad innesto rapido per connessione semplificata tra gli apparecchi. Completo di alimentazione integrata dimmerabile digitale DALI.

Note
Prestare attenzione alla configurazione del sistema; per completare correttamente una fila continua con impiego di profilo angolare sono sempre necessari due moduli iniziali, da applicare a ciascuna estremità dell'angolo.

Soddisfa EN60598-1 e relative note



Dati tecnici			
Im di sistema:	3116	Temperatura colore [K]:	4000
W di sistema:	24.2	MacAdam Step:	3
Im di sorgente:	2050	Life Time LED 1:	> 50,000h - L90 - B10 (Ta 25°C)
W di sorgente:	11	Codice lampada:	LED
Efficienza luminosa (lm/W, dati di sistema):	128.8	Numero di lampade per vano ottico:	1
Im in modalità emergenza:	-	Codice ZVEI:	LED
Flusso totale emesso a 90° o superiore [Lm]:	0	Numero di vani ottici:	2
Light Output Ratio (L.O.R.) [%]:	76	Control:	DALI-2
CRI (minimo):	80		

