

Ultimo aggiornamento delle informazioni: Novembre 2024

**Configurazione di prodotto: QB59+QA98.01**

QB59: Piastra - Up / Down - Luce Generale H O - DALI - LED Neutral - L 3588

QA98.01: Modulo iniziale - Minimal Up / Down - Luce Generale - L 3596 - Bianco

**Codice prodotto**

QB59: Piastra - Up / Down - Luce Generale H O - DALI - LED Neutral - L 3588

**Descrizione tecnica**

Modulo LED predisposto per alloggiamento nei profili intermedi del sistema, particolarmente indicato per linee luminose di lunghezza rilevante. Emissione up + down - versione High Output per profili Luce Generale (con schermo inferiore opale diffusore). La dotazione ottica e strutturale del modulo permette di ottenere elevati valori di flusso e di efficienza del sistema. Impianto di alimentazione dimmerabile DALI integrato nell'apparecchio. Dissipatore in alluminio estruso; recuperatore di flusso ad alto rendimento emittente. LED Neutral 4000K.

**Installazione**

Inserimento facilitato del modulo sui profili con sistema di bloccaggio rapido.

**Colore**

Indefinito (00)

**Peso (Kg)**

3.8

**Cablaggio**

Collegamento con morsettiere ad innesto rapido per connessione semplificata tra moduli conseguenti. Completo di alimentazione integrata dimmerabile digitale DALI.

**Note**

Attenzione: il modulo luminoso a lunghezza tripla è adattabile sia ai profili iniziali - L 3594 - per applicazioni indipendenti (stand-alone) che ai profili intermedi - L 3594 - per applicazioni in fila continua.

Soddisfa EN60598-1 e relative note



**Codice prodotto**

QA98.01: Modulo iniziale - Minimal Up / Down - Luce Generale - L 3596 - Bianco

**Descrizione tecnica**

Profilo iniziale in estrusione di alluminio - versione Minimal (frameless) a filo soffitto predisposto per illuminazione diretta e indiretta (ripartizione dei flussi circa 70% down / 30% up.); schermo inferiore in metacrilato opale per luce generale diffusa; predisposizione dello schermo per accoppiamento di più lunghezze mediante sovrapposizione. Schermo per emissione superiore in metacrilato diffondente.

**Installazione**

Applicabile a sospensione tramite appositi accessori da ordinare separatamente. I moduli iniziali possono essere utilizzati indipendentemente nelle varie applicazioni, completati con testate accessorie e modulo LED previsto L 3588.

**Colore**

Bianco (01)

**Peso (Kg)**

7

**Montaggio**

sospeso a soffitto

**Cablaggio**

Predisposto esclusivamente per alloggiamento dei moduli LED a lunghezza tripla L 3588.

**Note**

Prestare attenzione alla configurazione del sistema; per creare file luminose continue utilizzare i moduli intermedi - per completare correttamente una fila continua è sempre necessario un modulo iniziale all'inizio o alla fine della composizione.

Soddisfa EN60598-1 e relative note



**Dati tecnici**

Im di sistema:	13055	CRI (minimo):	80
W di sistema:	100	Temperatura colore [K]:	4000
Im di sorgente:	18650	MacAdam Step:	3
W di sorgente:	100	Codice lampada:	LED
Efficienza luminosa (lm/W, dati di sistema):	130.6	Numero di lampade per vano ottico:	1
Im in modalità emergenza:	-	Codice ZVEI:	LED
Flusso totale emesso a 90° o superiore [Lm]:	3691	Numero di vani ottici:	1
Light Output Ratio (L.O.R.) [%]:	70	Control:	DALI-2

Polare

