

Configuraciones productos: QI49.E9

QI49.E9: Ø59 Deco – Phase-Cut Dim - Medium Beam - 15W 850.9lm - 2700K - CRI 90 - blanco / oro satinado



QI49.E9: Ø59 Deco – Phase-Cut Dim - Medium Beam - 15W 850.9lm - 2700K - CRI 90 - blanco / oro satinado

Cuerpo de iluminación cilíndrico para aplicaciones de techo o suspensión. Sistema emisor de óptica fija con reflector de alta definición en material termoplástico metalizado. Un elemento final decorativo -en PMMA transparente de gran espesor- enfatiza y define de manera elegante la difusión luminosa. Cilindro estructural de aluminio pintado negro - anillo interno de material termoplástico negro. Cristal de protección. Utilizando los kits accesorios específicos es posible realizar instalaciones en techo o suspensión, con intervenciones mínimas y facilitadas por un práctico sistema de bayoneta. Controlador regulable - corte de fase - integrado en la luminaria.

De superficie o suspensión - utilizar los kits específicos de montaje disponibles con código independiente.

Negro/Negro (43) | Blanco/Negro (47)

0.49

en el techo|suspendido del techo

El cuerpo de iluminación incorpora clema de conexión interna para la conexión a la línea o al cable de suspensión.

Se conforma con EN60598-1 y regulaciones pertinentes



Im de sistema:	851	Life time (vida útil) LED 1:	> 50,000h - L90 - B10 (Ta 25°C)
W de sistema:	15	Voltaje [Vin]:	230
Im de la fuente:	1270	Código de lámpara:	LED
W de la fuente:	13	Número de lámparas por grupo óptico:	1
Eficiencia luminosa (lm/W, valor del sistema):	56.7	Código ZVEI:	LED
Im en modo emergencia:	-	Número de grupos ópticos:	1
Flujo total de emisión en un ángulo de 90° o superior [Lm]:	0	Factor de potencia:	Ver Hoja de instrucciones
Light Output Ratio (L.O.R.) [%]:	67	Corriente de entrada:	1.87 A / 48 µs
Ángulo de apertura del haz de luz [°]:	24°	Número máximo de luminarias por interruptor automático:	B10A: 97 Luminarias B16A: 155 Luminarias C10A: 161 Luminarias C16A: 263 Luminarias
CRI (mínimo):	90	% mínimo de dimerización:	5
Temperatura de color [K]:	2700	Protección al sobrevoltaje:	2kV Modo común y 1kV Modo diferencial
MacAdam Step:	2	Control:	Phase-cut

<p> $I_{max}=4416 \text{ cd}$ $\alpha=23^\circ$ 5000 </p>	CIE nL 0.67 98-99-100-100-67 UGR <10-10	Lux			
	DIN A.61	h	d	Em	Emax
	UTE 0.67A+0.00T F*1=980 F*1+F*2=990 F*1+F*2+F*3=997	2	0.8	887	1104
	CIBSE LG3 L<3000 cd/m ² at 65° UGR<10 L<3000 cd/mq @65°	4	1.7	222	276
		6	2.5	99	123
		8	3.3	55	69

Coefficientes de uso

R	77	75	73	71	55	53	33	00	DRR
K0.8	60	57	54	53	56	54	54	52	77
1.0	63	60	58	56	59	57	57	55	82
1.5	66	64	62	60	63	61	61	59	87
2.0	68	66	65	64	65	64	63	62	92
2.5	69	68	67	66	67	66	65	64	95
3.0	70	69	68	68	68	68	67	65	97
4.0	71	70	70	69	69	69	68	66	99
5.0	71	71	71	70	70	69	68	67	100

Curva límite de luminancia




Diagrama UGR

Corrected UGR values (at 1270 lm bare lamp luminous flux)										
Reflect.:		viewed crosswise					viewed endwise			
ceil/cav		0.70	0.70	0.50	0.50	0.30	0.70	0.70	0.50	0.50
walls		0.50	0.30	0.50	0.30	0.30	0.50	0.30	0.50	0.30
work pl.		0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20
Room dim										
x y										
2H	2H	3.4	5.5	3.7	5.8	0.1	3.5	5.0	3.9	5.9
	3H	4.8	6.4	5.2	6.7	7.0	3.7	5.3	4.1	5.6
	4H	5.8	7.1	6.2	7.4	7.8	3.9	5.2	4.3	5.5
	6H	6.7	7.6	7.1	8.0	8.3	4.0	5.0	4.4	5.3
	8H	6.9	7.8	7.3	8.2	8.5	4.1	5.0	4.4	5.4
	12H	7.0	8.0	7.4	8.3	8.7	4.0	5.0	4.4	5.3
4H	2H	3.7	5.0	4.1	5.3	5.7	6.1	7.4	6.5	7.7
	3H	5.6	6.6	6.0	6.9	7.3	6.7	7.7	7.1	8.0
	4H	6.7	7.7	7.2	8.1	8.5	7.0	8.0	7.4	8.4
	6H	7.4	9.1	7.9	9.5	10.0	7.0	8.7	7.5	9.1
	8H	7.6	9.5	8.1	9.9	10.4	7.0	8.9	7.5	9.4
	12H	7.7	9.6	8.2	10.1	10.6	7.0	8.9	7.5	9.4
8H	4H	6.8	8.7	7.3	9.1	9.6	7.9	9.8	8.4	10.3
	6H	7.8	9.6	8.4	10.1	10.6	8.3	10.1	8.8	10.5
	8H	8.2	9.8	8.7	10.3	10.8	8.5	10.0	9.0	10.5
	12H	8.6	9.6	9.1	10.1	10.7	8.8	9.8	9.3	10.3
12H	4H	6.8	8.7	7.3	9.2	9.7	8.0	10.0	8.5	10.4
	6H	7.9	9.5	8.5	10.0	10.5	8.5	10.1	9.1	10.6
	8H	8.5	9.5	9.0	10.0	10.6	8.9	9.9	9.4	10.4
Variations with the observer position at spacing:										
S =		0.7 / -0.3					0.7 / -0.3			
		1.7 / -0.5					1.7 / -0.5			
		2.7 / -0.5					2.6 / -0.4			