

Configuraciones productos: QL71

QL71: Ø1157mm - warm white - Opal - DALI



QL71: Ø1157mm - warm white - Opal - DALI

Luminaria circular para instalación de superficie con posibilidad de instalación empotrable y de suspensión mediante el accesorio a pedir por separado. Emisión directa para utilizar lámparas LED warm white 3000K. El cuerpo óptico está compuesto por un marco de aluminio extruido pintado, un apantallamiento difusor de metacrilato satinado para emisión de luz general y un fondo de cierre posterior de chapa. El controlador está situado en la parte superior del producto

De superficie. Empotrable o en suspensión mediante accesorio a pedir por separado

Blanco (01) | Negro (04)

20

a la pared en el techo

Los cables eléctricos utilizados se han realizado en material libre de halógenos. (cables que no contienen materiales halógenos y que en caso de incendio no emiten gases tóxicos ni gases corrosivos y emiten una baja cantidad de humos opacos).

Se conforma con EN60598-1 y regulaciones pertinentes



Im de sistema:	21483
----------------	-------

W de sistema:	167,6
---------------	-------

W de sistema:	107.0
Im de la fuente:	27900

W de la fuente:	156
-----------------	-----

W de la fuente.	150
Eficiencia luminosa (lm/W)	128.2

valor del sistema):

Im en modo emergencia: -

Flujo total de emisión en un 0

ángulo de 90° o superior

[Lm]:

Light Output Ratio (L.O.R.) 77

[%]:

CRI (mínimo): 80

Temperatura de color [K]: 3000

MacAdam Step:	3
---------------	---

Life time (vida útil) LED 1: 50.000h - L90 - B10 (T_a 25°C)

Código de lâmpara:	LED
--------------------	-----

Número de lâmparas por	1
------------------------	---

Número de lámparas por grupo óptico:

Código ZVEI: LED

Número de grupos ópticos: 1

Control: D

Control: DATE: _____

Imax=7465 cd

90° 180° 90°

7500

0°

CIE
nL 0.77
47-78-95-100-77
UGR 23.4-22.9

DIN
A.41

UTE
0.77E+0.00T
F"1=468
F"1+F"2=782
F"1+F"2+F"3=953