

Última actualización de la información: Marzo 2025

Configuraciones productos: R711.01

R711.01: Ø59 Tech - Phase-Cut Dim - Medium Beam - 15W 1129.7lm - 4000K - CRI 90 - Blanco



Código producto

R711.01: Ø59 Tech - Phase-Cut Dim - Medium Beam - 15W 1129.7lm - 4000K - CRI 90 - Blanco

Descripción

Cuerpo de iluminación cilíndrico para aplicaciones de techo o suspensión. Sistema emisor de óptica fija con reflector de alta definición en material termoplástico metalizado. La posición retraída del led reduce al mínimo el deslumbramiento y permite obtener un elevado confort luminoso. Cilindro estructural de aluminio extruido pintado - anillo interno de material termoplástico disponible en varios acabados pintados o metalizados. Cristal de protección. Utilizando los kits accesorios específicos es posible realizar instalaciones en techo o suspensión, con intervenciones mínimas y facilitadas por un práctico sistema de bayoneta. Controlador regulable - corte de fase - integrado en la luminaria.

Instalación

De superficie o suspensión - utilizar los kits específicos de montaje disponibles con código independiente.

Colores

Blanco (01)

Peso (Kg)

0.47

Montaje

en el techo|suspensionado del techo

Equipo

El cuerpo de iluminación incorpora clema de conexión interna para la conexión a la línea o al cable de suspensión.

Notas

Amplia gama de accesorios decorativos y difusores.

Se conforma con EN60598-1 y regulaciones pertinentes



Datos técnicos

lm de sistema:	1130	Life time (vida útil) LED 1:	> 50,000h - L90 - B10 (Ta 25°C)
W de sistema:	15	Voltaje [Vin]:	230
lm de la fuente:	1430	Código de lámpara:	LED
W de la fuente:	13	Número de lámparas por grupo óptico:	1
Eficiencia luminosa (lm/W, valor del sistema):	75.3	Código ZVEI:	LED
lm en modo emergencia:	-	Número de grupos ópticos:	1
Flujo total de emisión en un ángulo de 90° o superior [Lm]:	0	Factor de potencia:	Ver Hoja de instrucciones
Light Output Ratio (L.O.R.) [%]:	79	Corriente de entrada:	1.87 A / 48 µs
Ángulo de apertura del haz de luz [°]:	24°	Número máximo de luminarias por interruptor automático:	B10A: 97 Luminarias B16A: 155 Luminarias C10A: 161 Luminarias C16A: 263 Luminarias
CRI (mínimo):	90	% mínimo de dimerización:	5
Temperatura de color [K]:	4000	Protección al sobrevoltaje:	2kV Modo común y 1kV Modo diferencial
MacAdam Step:	2	Control:	Phase-cut

Polar

	CIE nL 0.79 100-100-100-100-79 UGR <10-<10 DIN A.61 UTE 0.79A+0.00T F*1=995 F*1+F*2=999 F*1+F*2+F*3=1000 CIBSE LG3 L<1500 cd/m² at 65° UGR<10 L<1500 cd/mq @65°	Lux			
		h	d	Em	E _{max}
		2	0.8	1240	1505
		4	1.7	310	376
		6	2.5	138	167
		8	3.4	78	94

Coefficientes de uso

R	77	75	73	71	55	53	33	00	DRR
K0.8	71	68	65	63	67	65	64	62	78
1.0	74	71	69	67	70	68	68	65	83
1.5	78	76	74	72	75	73	72	70	88
2.0	80	79	77	76	78	76	75	73	93
2.5	82	81	80	79	80	79	78	76	96
3.0	83	82	81	81	81	80	79	77	98
4.0	84	83	83	82	82	82	80	78	99
5.0	84	84	84	83	83	82	81	79	100

Curva límite de luminancia




Diagrama UGR

Corrected UGR values (at 1430 lm bare lamp luminous flux)											
Reflect.:		viewed crosswise					viewed endwise				
ceil/cav		0.70	0.70	0.50	0.50	0.30	0.70	0.70	0.50	0.50	0.30
walls		0.50	0.30	0.50	0.30	0.30	0.50	0.30	0.50	0.30	0.30
work pl.		0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20
Room dim											
x	y										
2H	2H	-0.2	1.9	0.2	2.3	2.6	-0.2	1.9	0.2	2.3	2.6
	3H	0.0	1.6	0.4	1.9	2.3	-0.1	1.5	0.3	1.8	2.2
	4H	0.1	1.4	0.5	1.7	2.1	-0.1	1.2	0.3	1.5	1.9
	6H	0.2	1.1	0.5	1.4	1.8	-0.1	0.8	0.3	1.2	1.5
	8H	0.1	1.1	0.5	1.4	1.8	-0.1	0.8	0.3	1.2	1.5
	12H	0.1	1.0	0.5	1.4	1.8	-0.2	0.8	0.2	1.1	1.5
4H	2H	-0.1	1.2	0.3	1.5	1.9	0.1	1.4	0.5	1.7	2.1
	3H	0.2	1.2	0.6	1.5	1.9	0.3	1.3	0.7	1.6	2.0
	4H	0.3	1.3	0.7	1.7	2.1	0.3	1.3	0.7	1.7	2.1
	6H	0.0	1.8	0.5	2.2	2.7	0.0	1.8	0.5	2.2	2.7
	8H	-0.1	1.9	0.4	2.3	2.8	-0.1	1.8	0.4	2.3	2.8
	12H	-0.2	1.8	0.4	2.3	2.8	-0.2	1.8	0.3	2.3	2.8
8H	4H	-0.1	1.8	0.4	2.3	2.8	-0.1	1.9	0.4	2.3	2.8
	6H	-0.1	1.7	0.4	2.2	2.7	-0.1	1.7	0.4	2.2	2.7
	8H	-0.1	1.5	0.5	2.0	2.5	-0.1	1.5	0.5	2.0	2.5
	12H	0.1	1.2	0.7	1.7	2.2	0.1	1.1	0.6	1.6	2.2
12H	4H	-0.2	1.8	0.3	2.3	2.8	-0.2	1.8	0.4	2.3	2.8
	6H	-0.1	1.5	0.4	2.0	2.5	-0.0	1.5	0.5	2.0	2.6
	8H	0.1	1.1	0.6	1.6	2.2	0.1	1.2	0.7	1.7	2.2
Variations with the observer position at spacing:											
S =		1.0H	1.7 / -1.4				1.7 / -1.4				
		1.5H	3.4 / -2.9				3.4 / -2.9				
		2.0H	5.0 / -3.8				5.0 / -3.8				