


Ultimo aggiornamento delle informazioni: Marzo 2025

**Configurazione di prodotto: RZ78.M6**

RZ78.M6: Modulo per binario Superrail 48V - DALI - Neutral White - UGR<19 - L=1372 - - 10.3W 1402.5lm - 4000K - CRI 90 - Bianco/Nero Trasparente



**Codice prodotto**

RZ78.M6: Modulo per binario Superrail 48V - DALI - Neutral White - UGR<19 - L=1372 - - 10.3W 1402.5lm - 4000K - CRI 90 - Bianco/Nero Trasparente

**Descrizione tecnica**

Prodotto per illuminazione lineare con LED monocromatico Neutral White CRI90 completo di adattatore per installazione su binario Superrail 48V. Corpo illuminante UGR<19 con luminanza controllata ( $L \leq 3000 \text{ cd/m}^2$ ) ideale per ambienti con uso di videotermini. Ottica Space Opti-Diamond disponibile sia in versione con Cover Bianca (Bianco trasparente) o Nera (Nero Trasparente). L'adattatore in materiale termoplastico include il circuito driver DC/DC con funzione dimmerabile DALI. La tecnologia integrata «power line» permette di regolare indipendentemente ogni modulo luminoso inserito sul binario. Corpo principale in alluminio estruso versione Frameless. Sistema rapido di connessione elettrica e meccanica dell'adattatore sul binario senza bisogno di utensili.

**Installazione**

Fissaggio meccanico con adattatore su binario Superrail 48V

**Colore**

Bianco/Nero Trasparente (M6)

**Peso (Kg)**

0.75

**Montaggio**

Binario basso voltaggio

**Cablaggio**

Driver LED DC/DC integrato nell'adattatore - connessione diretta sul binario 48V. Unità di alimentazione del binario da ordinare separatamente.


Soddisfa EN60598-1 e relative note



**Dati tecnici**

Im di sistema:	1271	MacAdam Step:	3
W di sistema:	8.7	Codice lampada:	LED
Im di sorgente:	1650	Numero di lampade per vano ottico:	1
W di sorgente:	8.7	Codice ZVEI:	LED
Efficienza luminosa (lm/W, dati di sistema):	146	Numero di vani ottici:	1
Im in modalità emergenza:	-	Corrente LED [mA]:	36
Flusso totale emesso a 90° o superiore [Lm]:	24	Power factor:	Vedi istruzioni di installazione
Light Output Ratio (L.O.R.) [%]:	77	% minima di dimmerazione:	5
CRI (minimo):	90	Protezione alle sovratensioni:	2kV Modo comune e 1kV Modo differenziale
Temperatura colore [K]:	4000	Control:	DALI


**Polare**



# Coefficienti di utilizzazione

R	77	75	73	71	55	53	33	00	DRR
K0.8	67	63	60	58	62	59	59	56	74
1.0	70	66	64	62	65	63	63	60	79
1.5	74	71	69	67	70	68	67	65	86
2.0	77	75	73	72	73	72	71	68	90
2.5	78	77	75	74	75	74	73	71	93
3.0	80	78	77	76	77	76	75	72	96
4.0	81	80	79	78	78	77	76	74	97
5.0	81	80	80	79	79	78	77	74	99

## Curva limite di luminanza



## Diagramma UGR

Corrected UGR values (at 1050 lm bare lamp luminous flux)										
Reflect.:		viewed crosswise					viewed endwise			
ceiling/cav		0.70	0.70	0.50	0.50	0.30	0.70	0.70	0.50	0.50
walls		0.50	0.30	0.50	0.30	0.30	0.50	0.30	0.50	0.30
work pl.		0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20
Room dim										
x y										
2H	2H	11.4	12.1	11.7	12.3	12.6	9.7	10.4	10.0	10.7
	3H	11.3	11.9	11.7	12.2	12.6	9.6	10.2	9.9	10.5
	4H	11.3	11.9	11.7	12.2	12.6	9.5	10.1	9.9	10.4
	6H	11.4	11.9	11.8	12.2	12.6	9.4	10.0	9.8	10.3
	8H	11.4	11.9	11.8	12.3	12.7	9.4	9.9	9.8	10.3
	12H	11.5	12.0	12.0	12.4	12.8	9.4	9.8	9.8	10.2
4H	2H	11.2	11.8	11.6	12.1	12.4	9.6	10.1	9.9	10.4
	3H	11.1	11.6	11.5	12.0	12.4	9.4	9.9	9.8	10.3
	4H	11.1	11.5	11.6	11.9	12.4	9.3	9.8	9.8	10.2
	6H	11.2	11.6	11.7	12.0	12.5	9.3	9.6	9.7	10.1
	8H	11.3	11.6	11.8	12.1	12.5	9.2	9.6	9.7	10.0
	12H	11.4	11.7	11.9	12.2	12.7	9.2	9.5	9.7	10.0
8H	4H	11.0	11.3	11.5	11.8	12.3	9.2	9.6	9.7	10.0
	6H	11.1	11.4	11.6	11.9	12.4	9.2	9.5	9.7	9.9
	8H	11.2	11.4	11.7	11.9	12.5	9.1	9.4	9.7	9.9
	12H	11.4	11.6	11.9	12.1	12.7	9.1	9.3	9.6	9.8
12H	4H	11.0	11.3	11.4	11.7	12.2	9.2	9.5	9.7	10.0
	6H	11.0	11.3	11.6	11.8	12.3	9.1	9.4	9.7	9.9
	8H	11.2	11.4	11.7	11.9	12.4	9.1	9.3	9.6	9.8
Variations with the observer position at spacing:										
S =		4.5 / -5.1					4.6 / -8.4			
		7.2 / -5.5					7.4 / -9.1			
		9.1 / -6.0					9.3 / -9.4			