

Letzte Aktualisierung der Informationen: April 2025

#### Produktkonfiguration: UD31.15+X754.04

UD31.15: Mastsystem - Optik SMC - Neutral White - 18.9W 2718lm - 4000K - grau

X754.04: Adapter erforderlich für Mastinstallation Zu bestellen in Kombination mit dem Leuchtengehäuse - für das Produkt Alley - schwarz



#### Produktcode

UD31.15: Mastsystem - Optik SMC - Neutral White - 18.9W 2718lm - 4000K - grau

#### Beschreibung

Leuchte mit Optik für Straßenbeleuchtung mit direktem Licht mit Umgebungsbetriebstemperatur von höchstens 40°C. Das Leuchtengehäuse ist aus Aluminiumlegierung EN1706AC 46100LF gefertigt und wurde einem Multi-Step-Vorbehandlungsverfahren unterzogen, dessen Hauptphasen aus Entfettung, Fluoro-Zinkonat (Oberflächen-Schutzschicht) und Versiegelung (Nanostrukturierte Silan-Schicht) bestehen. Die Lackierungsphase wird mit Grundierung und strukturiertem, bei 150 °C gebranntem Akryllack realisiert, was das Material witterungs- und UV-beständig macht. Das Natrium-Kalzium-Verschlußsglas des Leuchtengehäuses mit 5mm-Stärke wird mit 4 Schrauben am Produkt befestigt. Das Komponentenmodul aus Stahlblech wird mit 5 Schrauben verschlossen. Das elektronische Versorgungsgerät Midnight preset (100-70%) ist per NFC-Technologie programmierbar. Die Versorgungseinheit wird mit automatischer Innentemperatursteuerung geliefert. Das Produkt ist bestückt mit einfarbigem LED-Schaltkreis Neutral White. Die Öffnung des Komponentenmoduls und des Leuchtengehäuses erfolgt durch handelsübliches Werkzeug (auf Wunsch Möglichkeit des werkzeugfreien Schraubenschlusses). Wenn das System horizontal positioniert ist, ist der in die obere Halbkugel abgegebene Lichtstrahl gleich Null. Das Produkt wird mit einem Austrittskabel zu 6m ausgeliefert. Alle externen Schraubteile sind aus Edelstahl.

#### Installation

Das Leuchtengehäuse kann mit einem Mastaufsatz montiert werden (X754), der separat als Zubehör bestellt werden kann.

#### Farben

Grau (15)

#### Gewicht (Kg)

4.66

#### Montage

Reduzierstück

Gemäß der Normen EN60598-1 u. Sondernormen



#### Zubehörcode

X754.04: Adapter erforderlich für Mastinstallation Zu bestellen in Kombination mit dem Leuchtengehäuse - für das Produkt Alley - schwarz

#### Beschreibung

Druckgegossenes, flüssiglackiertes Zubehöerteil für die Installation als Mastaufsatz des Produktes Alley. Die verwendeten Schrauben bestehen aus Edelstahl.

#### Farben

Schwarz (04)

#### Gewicht (Kg)


3.57

Gemäß der Normen EN60598-1 u. Sondernormen


#### Technische Daten

Im System:	2718	Lebensdauer LED 2:	100,000h - L90 - B10 (Ta 40°C)
W System:	18.9	Lampencode:	LED
Im Lichtquelle:	-	Anzahl Lampen in Leuchtengehäuse:	1
W Lichtquelle:	-	ZVEI-Code:	LED
Lichtausbeute (lm/W, Systemwert):	143.8	Anzahl Leuchtengehäuse:	1
Im im Notlichtbetrieb:	-	Operativer Umgebungstemperaturbereich:	von -15°C von 40°C.
abgegebener Lichtstrom bei/ über einem Winkel von 90° [lm]:	0	Leistungsfaktor:	Sehen Montageanleitung
Leuchtenbetriebswirkungsgrad 100 (L.O.R.) [%]:		Einschaltstrom:	24.88 A / 236 µs
CRI (minimum):	70	Minimaler Dimmwert %:	5
Farbtemperatur [K]:	4000	Überspannungsschutz:	12kV Gleichtaktspannung und 12kV Gegentaktspannung
MacAdam Step:	3	Control:	Middle of the night
Lebensdauer LED 1:	100,000h - L90 - B10 (Ta 25°C)		

# Polardiagramm



## Isolux



## Wirkungsgrad

