


Dernière mise à jour des informations: Avril 2025

Configuration du produit: UD59+X754.04

UD59: Système pour mât - Optique ST1.5U - Warm White - Zhaga Ready

**Référence produit**

UD59: Système pour mât - Optique ST1.5U - Warm White - Zhaga Ready

Description technique

Appareil d'éclairage à optique routière à lumière directe, à température ambiante maximale de fonctionnement de 40°C. Le groupe optique est en alliage d'aluminium EN1706AC 46100LF, soumis à un prétraitement multiphase consistant essentiellement au dégraissage, au traitement au fluor-zirconium (couche de protection superficielle) et à l'étanchéisation (couche nano-structurée aux silanes). L'étape de peinture est assurée avec un primaire et une peinture acrylique texturée, cuite à 150 °C apportant une haute résistance aux agents atmosphériques et aux ultraviolets. Le verre sodocalcique de fermeture du groupe optique est d'une épaisseur de 5mm, fixé au produit par 4 vis. Le boîtier porte-composants est fermé par 5 vis. L'alimentation électronique présente un système automatique de contrôle de la température intérieure. Le produit est équipé d'une prise multipolaire Zhaga 4 PIN, avec bouchon IP65. Le produit présente un circuit à LED monochrome Warm White. L'ouverture du boîtier porte-composants et du groupe optique s'effectue à l'aide d'outils courants (sur demande, possibilité de vis à ouverture sans outils). Le flux lumineux émis dans l'hémisphère supérieur du système en position horizontale est nul. Le produit est pré-câblé avec câble sortant de 6 m. Toutes les vis externes sont en acier inox.

Installation

Le groupe optique peut être installé avec un embout (X754) à commander séparément en tant qu'accessoire.

Coloris

Noir (04) | Gris (15)

Poids (Kg)

4.66

Montage

calotte

Conforme à la norme EN60598-1 et à la réglementation en vigueur (o 'à la réglementation relative')



IK08

IP66

**Données techniques**

Im du système:	2009.0	Durée de vie LED 2:	100,000h - L80 - B10 (Ta 25C)
W du système:	15.1	Durée de vie LED 3:	100,000h - L90 - B10 (Ta 40C)
Im source:	2009	Durée de vie LED 4:	100,000h - L80 - B10 (Ta 40C)
W source:	13	Code Lampe:	LED
Efficacité lumineuse (lm/W, valeurs du système):	133.05	Nombre de lampes par groupe optique:	1
Im en mode secours:	-	Code ZVEI:	LED
Flux total émis à un angle de 90° ou plus [Lm]:	0.0	Nombre de groupes optiques:	1
Light Output Ratio (L.O.R.) [%]:	100	Plage de température ambiante opérative:	De -15°C à 40°C.
Angle d'ouverture [°]:	99° / 69°	Facteur de puissance:	Voir Notice de montage
IRC:	70	Courant d'appel:	7.6 A / 470 µs
Température de couleur [K]:	3000	% minimum de gradation:	15
MacAdam Step:	3	Protection de surtension:	12kV Mode commun e 12kV Mode différentiel
Durée de vie LED 1:	100,000h - L90 - B10 (Ta 25C)		