



## Palo con piastra H=5.000mm, Ø120-76 con doppia portella 310x95mm

Design iGuzzini

iGuzzini

Ultimo aggiornamento delle informazioni: Marzo 2025



### Codice accessorio

X906: Palo con piastra H=5.000mm, Ø120-76 con doppia portella 310x95mm

### Descrizione tecnica

Palo conico-cilindrico realizzato in acciaio zincato a caldo 70 micron, come da normativa UNI EN ISO 1461 (EN40-5), con successivo trattamento superficiale di verniciatura acrilica a polvere texturizzata. Il ciclo standard di verniciatura è riferito alla norma UNI EN ISO 12944 con classe di durabilità C4-H (idoneo per aree industriali e zone costiere con moderata salinità). Per preservare l'integrità del manufatto la medesima norma UNI EN ISO 12944-1 prevede la manutenzione ordinaria e un controllo con periodicità di 6 mesi. Il palo è costituito da due tubi saldati in acciaio EN10025-S235JR, ha diametro di base Ø120mm e diametro finale di Ø76mm con spessore della base compreso della parte conica di 3mm e della parte superiore di 3mm e altezza totale di 5.000mm. Le asole per le portelle sono dimensionate a 310x95mm ad altezza della prima 600mm dal terreno e distanti 630mm tra loro, idonea per il montaggio della morsetteria ad un fusibile (cod. 1863). Le portelle sono realizzate a filo, in fusione di alluminio; ad essa è correlata la relativa chiave, triangolare grande (9 mm lato chiave) per portella (cod. 0246). La chiusura è assicurata tramite una guarnizione di tenuta antinvecchiante che si adatta alle irregolarità superficiali del palo. La portella è montata per mezzo di una contropiastra, fissata all'interno al palo tramite saldatura a punti. All'estremità superiore del palo viene installato un tappo di chiusura realizzato in policarbonato. Il palo è idoneo per resistere alla spinta dinamica del vento, in conformità alle normative vigenti. Il palo è fornito già preforato con le forature disponibili a catalogo; la foratura comprende 2 fori con inserti in acciaio inox per l'installazione della flangia e 1 foro con gommino per il passaggio del cavo del prodotto installato.

### Installazione

Il palo si applica tramite accoppiamento piastra saldata-contropiastra di ancoraggio, quest'ultima in acciaio EN10130 DC01 zincata a caldo e i tirafondi ne bloccano il movimento.

### Colore

Bianco (01) | Nero (04) | Grigio (15) | Marrone Ruggine (F5)

### Foratura per Flangia

4 forature verticali (FA) | 2+2 forature orizzontali (FB) | 4+4 forature orizzontali (FC) | elica con 4 forature a 90° (FD) | 3 forature orizzontali a 120° (FJ) | elica con 5 forature a 60° (FK)

### Cablaggio

Il cablaggio dei prodotti viene fatto in prossimità della portella (scatole di cablaggio e connettori da acquistare separatamente). Il palo è provvisto sia di messa a terra interna situata all'altezza della portella che di messa a terra esterna (il palo è provvisto del fissaggio del capocorda, atto ad ospitare il cavo di messa a terra esterno).

Soddisfa EN60598-1 e relative note

