

Última actualización de la información: Mayo 2024

Configuraciones productos: Q424+Q451

Q451: Placa - Down Office / Working UGR < 19 - LED Warm - L 896



Código producto

Q451: Placa - Down Office / Working UGR < 19 - LED Warm - L 896 **¡Advertencia! Código fuera de producción**

Descripción

Módulo LED preparado para alojar en los perfiles iniciales o intermedios del sistema con apantallamiento para luminancia controlada - emisión down. Sistema de alimentación electrónica integrado en la luminaria. Disipador de aluminio extruido; recuperador de flujo de alto rendimiento emisor. LED Warm.

Instalación

Fácil introducción del módulo en los perfiles con sistema de bloqueo rápido.

Colores

Indefinido (00) | Blanco (01)

Peso (Kg)

1.2

Equipo

Conexión con clemas de conexión rápida para facilitar la conexión entre luminarias. Módulo LED con alimentación integrada.

Se conforma con EN60598-1 y regulaciones pertinentes



Datos técnicos

Im de sistema:	1368.0	CRI:	80
W de sistema:	12.5	Temperatura de color [K]:	3000
Im de la fuente:	1900	MacAdam Step:	3
W de la fuente:	10	Life time (vida útil) LED 1:	> 50,000h - L90 - B10 (Ta 25C)
Eficiencia luminosa (lm/W, valor del sistema):	109.44	Voltaje [Vin]:	230
Im en modo emergencia:	-	Código de lámpara:	LED
Flujo total de emisión en un ángulo de 90° o superior [Lm]:	0.0	Número de lámparas por grupo óptico:	1
Light Output Ratio (L.O.R.) [%]:	72	Código ZVEI:	LED
Ángulo de apertura del haz de luz [°]:	68° / 78°	Número de grupos ópticos:	1