



Letzte Aktualisierung der Informationen: Mai 2024

Produktkonfiguration: P192

P192: Rahmenlose - 15zellige Einbauleuchte - Tunable White - Flood



Produktcode

P192: Rahmenlose - 15zellige Einbauleuchte - Tunable White - Flood **Warnung! Code eingestellt**

Beschreibung

Miniaturisierte, rechteckige Minimal-Einbauleuchte mit 15 optischen Elementen. Der Einsatz von LED-Leuchtmitteln mit unterschiedlicher Farbtemperatur ermöglicht die Modulierung derselben. Die Variation erfolgt durch eine Mischung aus 8 LED 2700K- und 7 LED 5700K-Lichtausstrahlung mit hoher Farbwiedergabe. Trotz des Unterschieds der entgegengesetzten Leuchtkanäle - 2700K und 5700K - ist die Lichtemission dieselbe, daneben bleibt die Farbtemperatur bei Leuchten verschiedener Größen immer konstant und gleichförmig. Hauptkorpus mit strahlender Oberfläche aus Aluminiumdruckguss; rahmenlose Version für flächenbündigen Deckeneinbau. Hochauflösungsoptiken aus metallisiertem Thermoplast - Wide Flood Beam - in zurückgesetzter Position in den schwarzen Blendschutz integriert; das optische System ist so strukturiert, dass kein Punkt-Effekt entsteht, sondern eine definierte, kreisförmige Lichtverteilung und eine Lichtemission mit geringer Blendung gewährleistet sind. Geliefert mit eingebauter Versorgungseinheit (Basic), die eine Variation der Farbtemperatur durch einfaches Drücken der Tasten ermöglicht (max. 4 Produkte). Die verschiedenen Lichtsteuerungssysteme sind mit getrenntem Code erhältlich: (6170) programmierbare DALI-Lösung mit Touchscreen - (MH97 + MH93 + MI02) programmierbare DALI / KNX-Lösung - (MH97 + MH93 + M618) programmierbare DALI / KNX-Lösung, erweiterbar auf PC, Tablet, Smartphone oder andere mobile Remote-Geräte.

Installation

zum Einbau mittels Stahldraht-Federn auf den speziellen Adapter (inbegriffen), der die bündig mit der Decke abschließende Montage ermöglicht. Befestigung des Adapters an der abgehängten Decke (Dicke 12,5 mm) mit selbstschneidenden Schrauben; anschließendes Verputzen und Nachschaben; Einsetzen des Leuchten-Korpus und ästhetische Endbearbeitungen. Einbauöffnung 35 x 404

Farben

Schwarz (04)

Gewicht (Kg)

1.3

Montage

Wandeinbauleuchte|Deckeneinbauleuchte

Verkabelung

Elektrische Stromversorgungseinheit enthalten. Es sind verschiedene Steuerungslösungen mit separaten Codes erhältlich. Für die technischen Daten, Eigenschaften und Anschlussmöglichkeiten verweisen wir auf die Anweisungen.

Gemäß der Normen EN60598-1 u. Sondernormen



Technische Daten

Im System:	2035.15	CRI:	0
W System:	30.8	Farbtemperatur [K]:	Tunable white
Im Lichtquelle:	2550	MacAdam Step:	0
W Lichtquelle:	27	Lebensdauer LED 1:	50,000h - L90 - B10 (Ta 25C)
Lichtausbeute (lm/W, Systemwert):	66.08	Lampencode:	LED
Im im Notlichtbetrieb:	-	Anzahl Lampen in Leuchtengehäuse:	1
abgegebener Lichtstrom bei/ über einem Winkel von 90° [lm]:	0.0	ZVEI-Code:	LED
Leuchtenbetriebswirkungsgrad 80 (L.O.R.) [%]:		Anzahl Leuchtengehäuse:	1
Abstrahlwinkel [°]:	30°	Wellenlänge [nm]:	0