



Letzte Aktualisierung der Informationen: Mai 2024

Produktkonfiguration: N063

N063: Schwenkbare Leuchte - Ø 75 mm - Neutral White - Medium-Optik - Frame



Produktcode

N063: Schwenkbare Leuchte - Ø 75 mm - Neutral White - Medium-Optik - Frame **Warnung! Code eingestellt**

Beschreibung

Runde, schwenkbare Leuchte für LED COB-Lampen im Farbton Neutral White 4000K. Version mit Rahmen zur aufgesetzten Installation. Rahmen aus lackiertem Aluminiumdruckguss. Unterer hochglänzender, aluminiumbedampfter Kunststoffreflektor mit kratzester Schutzschicht. Oberer Strahler aus eloxiertem Aluminium. Bügel aus verzinktem und lackiertem Stahlblech. Um 30° auf der horizontalen Ebene und um 358° um die Vertikalachse drehbar. Das Gerät verfügt über mechanische Arretierungen, mit denen der Lichtstrahl fest ausgerichtet werden kann. Wärmeableiter aus Aluminiumdruckguss.

Installation

Leichte Installation mittels Drehfedern auf abgehängten Decken mit einer Stärke von 1 - 25 mm.

Farben

Weiß/Refl: Alu (39)

Gewicht (Kg)

0.45

Montage

Deckeneinbauleuchte

Verkabelung

Die Leuchte wird komplett mit elektronischen Komponenten ausgeliefert.


Gemäß der Normen EN60598-1 u. Sondernormen



Technische Daten

Im System:	150	CRI (minimum):	80
W System:	9	Farbtemperatur [K]:	4000
Im Lichtquelle:	1000	MacAdam Step:	2
W Lichtquelle:	6.2	Lebensdauer LED 1:	> 50,000h - L80 - B10 (Ta 25°C)
Lichtausbeute (lm/W, Systemwert):	16.6	Lampencode:	LED
Im im Notlichtbetrieb:	-	Anzahl Lampen in Leuchtengehäuse:	1
abgegebener Lichtstrom bei/ über einem Winkel von 90° [lm]:	0	ZVEI-Code:	LED
Leuchtenbetriebswirkungsgrad 15 (L.O.R.) [%]:		Anzahl Leuchtengehäuse:	1
Abstrahlwinkel [°]:	19° / 18°		


Polardiagramm



Wirkungsgrad

R	77	75	73	71	55	53	33	00	DRR
K0.8	13	13	12	12	13	12	12	12	78
1.0	14	13	13	13	13	13	13	12	82
1.5	15	14	14	14	14	14	14	13	88
2.0	15	15	15	14	15	14	14	14	93
2.5	16	15	15	15	15	15	15	14	95
3.0	16	16	15	15	15	15	15	15	97
4.0	16	16	16	16	15	15	15	15	99
5.0	16	16	16	16	16	16	15	15	100

Söller-Diagramm



UGR-Diagramm

Corrected UGR values (at 1000 lm bare lamp luminous flux)										
Reflect.:		viewed crosswise					viewed endwise			
ceiling	cav	0.70	0.70	0.50	0.50	0.30	0.70	0.70	0.50	0.30
walls		0.50	0.30	0.50	0.30	0.30	0.50	0.30	0.50	0.30
work pl.		0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20
Room dim		viewed crosswise					viewed endwise			
x	y									
2H	2H	-1.5	0.5	-1.2	0.8	1.2	4.4	6.4	4.7	6.7
	3H	-1.6	-0.1	-1.2	0.2	0.5	4.2	5.7	4.6	6.0
	4H	-1.5	-0.4	-1.1	-0.1	0.3	4.2	5.3	4.6	5.6
	6H	-1.4	-0.5	-1.0	-0.2	0.1	4.2	5.0	4.5	5.3
	8H	-1.2	-0.4	-0.9	-0.1	0.3	4.1	4.9	4.5	5.3
	12H	-1.1	-0.2	-0.7	0.2	0.6	4.0	4.9	4.4	5.3
4H	2H	-1.6	-0.5	-1.3	-0.2	0.2	4.2	5.3	4.6	5.7
	3H	-1.6	-0.8	-1.2	-0.4	-0.0	4.1	5.0	4.5	5.3
	4H	-1.6	-0.7	-1.2	-0.3	0.1	3.9	4.9	4.4	5.3
	6H	-1.7	-0.0	-1.2	0.4	0.9	3.6	5.2	4.1	5.7
	8H	-1.5	0.3	-1.0	0.8	1.3	3.5	5.3	4.0	5.8
	12H	-1.2	0.7	-0.7	1.2	1.7	3.4	5.3	3.9	5.8
8H	4H	-2.0	-0.2	-1.5	0.3	0.8	3.6	5.4	4.1	5.9
	6H	-1.7	0.0	-1.1	0.5	1.1	3.5	5.2	4.0	5.7
	8H	-1.2	0.2	-0.7	0.7	1.2	3.6	5.0	4.1	5.5
	12H	-0.5	0.5	0.0	1.0	1.5	3.7	4.7	4.2	5.2
12H	4H	-2.1	-0.2	-1.6	0.3	0.8	3.6	5.5	4.1	6.0
	6H	-1.5	-0.1	-1.0	0.4	0.9	3.7	5.1	4.2	5.6
	8H	-1.0	0.0	-0.5	0.5	1.0	3.8	4.8	4.4	5.3
Variations with the observer position at spacing:										
S =		3.2 / -2.5					8.1 / -6.6			
		5.6 / -2.8					10.8 / -6.8			
		7.4 / -3.0					12.8 / -7.1			