

Elektronisches Vorschaltgerät dimmba DALI / Step-Dim / Mitternachtsprofil IP20 75W - VIN = 220-240VAC 50/60Hz Abmessungen: 133x76x39

Design iGuzzini

iGuzzini

Letzte Aktualisierung der Informationen: Oktober 2023



Zubehörcode

X280: Elektronisches Vorschaltgerät dimmba DALI / Step-Dim / Mitternachtsprofil IP20 75W - VIN = 220-240VAC 50/60Hz
Abmessungen: 133x76x39

Beschreibung

Elektronisches LED-Treiber DALI / Step-Dim / Mitternachtsprofil 75 W - IP20

Farben

Neutral (00)

Abmessungen (mm) (*)

133x76x39

* Die Abmessungen können sich unter Wahrung der Leistungsmuster und der Einbaumodalitäten je nach Produktionsanforderungen ändern.

Gemäß der Normen EN60598-1 u. Sondernormen

ERC

Technische Daten

Frequenz [Hz]:	50/60	Minimaler Dimmwert %:	10
Strom Iout [mA]:	550	Überspannungsschutz:	10kV Gleichtaktspannung und 6kV Gegentaktspannung
Einschaltstrom:	54 A / - µs	Control:	DALI-2
maximale Anzahl LED-Treiber pro Sicherungsautomat:	B10A: 7 Versorgungseinheit B16A: 12 Versorgungseinheit C10A: 12 Versorgungseinheit C16A: 20 Versorgungseinheit		