


Última actualización de la información: Mayo 2024

Configuraciones productos: 7592+1768

7592: Proiettore - 35 W HIT - óptica Flood (F)



Código producto

7592: Proiettore - 35 W HIT - óptica Flood (F) **¡Advertencia! Código fuera de producción**

Descripción

Proyector realizado en aluminio de fundición a presión con reflector de aluminio superpuro al 99,85%. El box, que contiene el cableado eléctrico, es de aluminio extrusionado y posee tapones de aluminio fundido. En su parte delantera, el cuerpo está cerrado con un anillo fundido a presión, con cristal de seguridad y junta de estanqueidad. El proyector está equipado con articulaciones para orientarse sobre el eje horizontal y vertical y con la posibilidad de bloquear su orientación. Como accesorios se prevén; refractores para la distribución elíptica del flujo luminoso, pantallas antideslumbrante y otros accesorios de instalación.

Instalación

El proyector puede instalarse en el suelo, en la pared o en un poste a través de accesorios especiales a solicitar por separado.

Colores

Negro (04) | Gris (15)

Montaje

fijación en pared|a la pared|zócalo de pared

Equipo

El cableado está en el box.

Se conforma con EN60598-1 y regulaciones pertinentes



Datos técnicos

Im de sistema:	2204,4	CRI:	80
W de sistema:	42	Temperatura de color [K]:	3000
Im de la fuente:	3300	Voltaje [Vin]:	230
W de la fuente:	35	Código de lámpara:	1768
Eficiencia luminosa (lm/W, valor del sistema):	52,5	Enchufe:	G12
Im en modo emergencia:	-	Número de lámparas por grupo óptico:	1
Flujo total de emisión en un ángulo de 90° o superior [Lm]:	0	Código ZVEI:	HIT-CE
Light Output Ratio (L.O.R.) [%]:	67	Número de grupos ópticos:	1
Ángulo de apertura del haz de luz [°]:	38°	Rango de temperatura ambiente operativa:	de -20°C a +35°C.

Polar

