Tecnica Pro

Design Bruno Gecchelin **iGuzzini**

Última actualización de la información: Mayo 2024

Configuraciones productos: P679
P679: proyector - neutral white - óptica medium

Código producto
P679: proyector - neutral white - óptica medium **¡Advertencia! Código fuera de producción**

Descripción
Proyector orientable con adaptador para la instalación sobre raíl de tensión de red para lámpara de leds con tecnología C.o.B. en tonalidad de color Neutral White (4000K). Alimentador electrónico alojado dentro de la caja con raíl. El aparato está realizado en aluminio fundido a presión y material termoplástico. Reflector OPTI BEAM en aluminio superpuro de alta eficiencia luminosa y distribución homogénea, óptica medium. Inclinación de 90° respecto del plano horizontal y rotación a 360° alrededor del eje vertical, con bloqueo mecánico del punto de enfoque. Disipación del calor pasiva. Posibilidad de instalar el refractor para la distribución elíptica como accesorio.

Instalación
El aparato se puede instalar en un raíl electrificado estándar o en un canal con raíl electrificado incorporado.

Colores
Blanco (01) | Negro (04)

Peso (Kg)
1.82



Montaje
raíl trifásico|en el techo

Equipo
producto con componentes electrónicos incorporados en la caja con raíl.

Se conforma con EN60598-1 y regulaciones pertinentes

IP20 IP40 Para montaje óptico

Datos técnicos

lm de sistema:	3450	CRI:	80
W de sistema:	35.6	Temperatura de color [K]:	4000
lm de la fuente:	5000	MacAdam Step:	2
W de la fuente:	32	Life time (vida útil) LED 1:	> 50,000h - L80 - B10 (Ta 25°C)
Eficiencia luminosa (lm/W, valor del sistema):	96.9	Código de lámpara:	LED
lm en modo emergencia:	-	Número de lámparas por grupo óptico:	1
Flujo total de emisión en un ángulo de 90º o superior [Lm]:	0	Código ZVEI:	LED
Light Output Ratio (L.O.R.) [%]:	69	Número de grupos ópticos:	1
Ángulo de apertura del haz de luz [°]:	20°		

Polar



h	d	Em	Emax
2	0.7	3229	3908
4	1.4	807	977
6	2.1	359	434
8	2.8	202	244