

Deep Frame



Design iGuzzini

iGuzzini

Ultimo aggiornamento delle informazioni: Settembre 2020

Configurazione di prodotto: 2950+1695

2950: Incasso orientabile a tre vani 3x50 W 12 V QR CBC 51



Codice prodotto

2950: Incasso orientabile a tre vani 3x50 W 12 V QR CBC 51 **Attenzione! Codice fuori produzione**

Descrizione tecnica

Apparecchio da incasso finalizzato all'impiego di sorgenti luminose alogene a bassissima tensione. L'apparecchio è costituito da una cornice perimetrale in metallo e da un vano strutturale in lamiera d'acciaio sagomata. I gruppi ottici orientabili indipendentemente sono realizzati in alluminio pressofuso e dispongono di snodi con fermi di sicurezza che consentono l'inclinazione delle sorgenti di $\pm 30^\circ$ rispetto agli assi orizzontale e verticale; in posizione arretrata rispetto alla superficie di installazione per un elevato comfort visivo. La sostituzione delle lampade si effettua senza l'uso di utensili. L'apparecchio è fornito di un sistema di fissaggio che permette un'installazione rapida e senza uso di utensili per controsoffitti di spessore variabile da 1 a 30 mm.

Installazione

Ad incasso per soffitto e parete, con molle in filo di acciaio; foro di predisposizione: 101 x 271 mm.

Colore

Bianco (01) | Grigio/Nero (74)

Peso (Kg)

1.05

Montaggio

incasso a parete | incasso a soffitto

Cablaggio

Allacciamento predisposto con 3 morsettiere standard che permettono l'accensione separata; trasformatori elettronici da ordinare separatamente.

Note

Accessori disponibili: schermo antiabbagliamento; filtri colorati (con questo accessorio è necessario utilizzare sorgenti da 35W).
Con apparecchio installato a parete: grado di protezione IP20.

Soddista EN60598-1 e relative note



850°C

IP23

CE



EAC



Dati tecnici

Im di sistema:	2496.0	Intensità massima [cd]:	13000
W di sistema:	150.0	Life Time LED 1:	50,000h - L70 - B20 (Ta 25C)
Im di sorgente:	832	Perdite dell'alimentatore [W]:	0.0
W di sorgente:	50	Codice lampada:	1695
Efficienza luminosa (lm/W, dati di sistema):	16.64	Attacco:	GU5,3
Im in modalità emergenza:	-	Numero di lampade per vano ottico:	1
Flusso totale emesso a 90° o superiore [Lm]:	0.0	Codice ZVEI:	QR-CBC 51
Light Output Ratio (L.O.R.) [%]:	100	Numero di vani ottici:	3
Angolo di apertura [°]:	10°	Lunghezza d'onda [nm]:	
Indice di resa cromatica:	100	Corrente LED:	
Temperatura colore [K]:	3000		