Laser Blade

Design iGuzzini **iGuzzini**

Dernière mise à jour des informations: Avril 2024

Configuration du produit: MQ74
MQ74: Encastré Frame - LED - Blanc chaud - Transformateur dimmable DALI intégré - wall washer

Référence produit
MQ74: Encastré Frame - LED - Blanc chaud - Transformateur dimmable DALI intégré - wall washer

Description technique
Appareil miniaturisé rectangulaire à encastrer à sources LED. Corps principal à surface rayonnante en aluminium moulé sous pression, version avec cadre de finition. Système optique asymétrique conçu pour obtenir une distribution wall washer performante. Récupérateur de flux - réflecteur en aluminium superpur - écran en PMMA milleraies; une pellicule spéciale en matière acrylique, associée à l'écran permet d'obtenir une émission uniforme et efficace sur le mur. Cadre interne en polycarbonate noir. Avec transformateur de tension DALI relié à l'appareil. LED blanc chaud à fort indice de rendement chromatique.

Installation
à encastrer avec ressorts en fil d'acier pour faux plafonds de 1 à 25 mm ; possibilité d'installation au plafond et au mur (verticale et horizontale) - orifice de préparation 37 x 406. Pour éclairer correctement le mur, vérifierr les distances et les espacements d'installation sur la notice d'instructions.



Coloris
Noir/Noir (43) | Blanc/Noir (47) | Gris/Noir (74)*

Poids (Kg)
0.87

* Couleurs sur demande

Montage
encastré mural|encastré au plafond

Câblage
sur boîtier électrique : connexions à visser.

Remarque
Possibilité de gradation par bouton (TOUCH DIM/PUSH) : pour cette option, voir les instructions fournies dans le kit. Ecran anti-éblouissant disponible comme accessoire code MPX9.

Conforme à la norme EN60598-1 et à la règlementation en vigueur (o 'à la règlementation relative')

IP20 IP43 Sur la partie visible du produit une fois installé

Données techniques

Im du système:	1092
W du système:	35
Im source:	2800
W source:	29
Efficacité lumineuse (lm/W, valeurs du système):	31.2
Im en mode secours:	-
Flux total émis à un angle de 90° ou plus [Lm]:	0
Light Output Ratio (L.O.R.) [%]:	39
IRC (minimum):	95
IRC (typique):	97
Température de couleur [K]:	3000
MacAdam Step:	3

Durée de vie LED 1:	50,000h - L90 - B10 (Ta 25°C)
Code Lampe:	LED
Nombre de lampes par groupe optique:	1
Code ZVEI:	LED
Nombre de groupes optiques:	1
Facteur de puissance:	Voir Notice de montage
Courant d'appel:	6 A / 700 µs
Nombre maximal d'appareils par disjoncteur:	B10A: 18 appareils B16A: 30 appareils C10A: 31 appareils C16A: 51 appareils
% minimum de gradation:	1
Protection de surtension:	2kV Mode commun e 1kV Mode différenciel
Control:	DALI-2

Polaire



Eclairements