


Ultimo aggiornamento delle informazioni: Maggio 2024

#### Configurazione di prodotto: EC69

EC69: Sistema da palo – Ottica ST1- Neutral White - Dali- ø42-60mm- Sezionatore



#### Codice prodotto

EC69: Sistema da palo – Ottica ST1- Neutral White - Dali- ø42-60mm- Sezionatore **Attenzione! Codice fuori produzione**

#### Descrizione tecnica

Apparecchio di illuminazione per esterni con ottica stradale stretta a luce diretta con led di potenza. Vano ottico e sistema di attacco al palo realizzati in lega di alluminio EN1706AC 46100LF, sottoposti a un processo di pre-trattamento multi step in cui le fasi principali sono : sgrassaggio, fluorozirconatura (strato protettivo superficiale) e sigillatura (strato nano-strutturato ai silani). La fase di verniciatura è realizzata con primer e vernice acrilica texturizzata, cotta a 150 °C, che fornisce un'alta resistenza agli agenti atmosferici ed ai raggi UV. Possibilità di regolazione dell'inclinazione rispetto al manto stradale di +20°/-5° (step di 5°) nel montaggio a testapalo e +5°/-20° (step di 5°) nel montaggio laterale. Vetro di chiusura sodico-calcico spessore 5 mm. Apertura senza viti tramite clip in estrusione di alluminio anodizzato. Sistema di ritenuta del portello superiore. L'alto grado IP è garantito dalla guarnizione siliconica interposta tra i due elementi. Completo di circuito con led monocromatici di potenza, lenti multilayer ai polimeri ottici. Sostituibilità led a gruppi di 6 unità. Alimentazione elettronica DALI. Funzionamento in modalità Midnight (100%-70%) con programmazione esterna. Programmabile nella Midnight personalizzata, dimmerazione fissa, compatibilità con i regolatori di flusso, tramite Interfaccia di programmazione dedicata. Gruppo di alimentazione collegato con connettori ad innesto rapido Gruppo di alimentazione collegato con connettori ad innesto rapido. Driver con sistema automatico di controllo della temperatura interna. Gruppo alimentazione sostituibile senza utensili. Il flusso luminoso emesso nell'emisfero superiore del Sistema in posizione orizzontale è nullo (in conformità alle più restrittive norme contro l'inquinamento luminoso). Tutte le viti esterne utilizzate sono in acciaio inox.

#### Installazione

Il proiettore è installabile con montaggio a testapalo o laterale, tramite testapalo in alluminio pressofuso per diametri pali terminali ø 42/60mm.

#### Colore

Grigio (15)

#### Peso (Kg)

7

#### Montaggio

ad applique|a testapalo

#### Cablaggio

L'attacco garantisce il passaggio dei cavi di alimentazione al sezionatore in assoluta sicurezza evitando la foratura. Pressacavo per cavi ø 7-14mm. Protezioni sovratensioni, 10KV di Modo Comune e 6KV di Modo Differenziale.

Soddisfa EN60598-1 e relative note



#### Dati tecnici

|                                              |       |                                            |                                |
|----------------------------------------------|-------|--------------------------------------------|--------------------------------|
| Im di sistema:                               | 10580 | Life Time LED 1:                           | 100,000h - L90 - B10 (Ta 25°C) |
| W di sistema:                                | 84.5  | Life Time LED 2:                           | 85,000h - L90 - B10 (Ta 40°C)  |
| Im di sorgente:                              | -     | Life Time LED 3:                           | 100,000h - L80 - B10 (Ta 40°C) |
| W di sorgente:                               | -     | Voltaggio [Vin]:                           | 230                            |
| Efficienza luminosa (lm/W, dati di sistema): | 125.2 | Codice lampada:                            | LED                            |
| Im in modalità emergenza:                    | -     | Numero di lampade per vano ottico:         | 1                              |
| Flusso totale emesso a 90° o superiore [Lm]: | 0     | Codice ZVEI:                               | LED                            |
| Light Output Ratio (L.O.R.) [%]:             | 100   | Numero di vani ottici:                     | 1                              |
| CRI (minimo):                                | 70    | Intervallo temperatura ambiente operativa: | da -40°C a 50°C.               |
| Temperatura colore [K]:                      | 4000  | Control:                                   | DALI                           |
| MacAdam Step:                                | 3     |                                            |                                |

# Polare

