

Alimentatore a tensione costante IP20 24 Vdc 13 W - Vin 220-240 V - CL II - Dimensioni 158x22x19 mm - per Multi-sensore BLE

Design iGuzzini

iGuzzini

Ultimo aggiornamento delle informazioni: Febbraio 2023

Codice accessorio

PA98: Alimentatore a tensione costante IP20 24 Vdc 13 W - Vin 220-240 V - CL II - Dimensioni 158x22x19 mm - per Multi-sensore BLE

Descrizione tecnica

Alimentatore elettronico di tipo "slim" a tensione costante 24 Vdc, potenza massima di 13 W. Può alimentare da 1 a n. multi-sensori della famiglia Quick-BLE e multi-sensori della famiglia Blade R. Per il numero massimo di Multi-sensori collegabili in parallelo consultare il foglio di istruzione. Protetto da corto-circuito, contro le extra-tensioni di rete, contro i sovraccarichi. Per codici PA62, PA88, PB06, PB07.

Installazione

Grado di protezione dell'alimentatore: IP20. Completo di asole in testa e in coda per il fissaggio. In abbinamento ai Multi-sensori a incasso PA88, PB06, PB07, il driver passa nel foro di installazione del prodotto. Per il Multi-sensore a plafone PA62 è necessario prevedere una posizione remota.

Colore

Indefinito (00)

Peso (Kg)

0.05

Cablaggio

2 conduttori al primario (L/N) e 2 conduttori al secondario (+/- 24 V). Accetta cavi di sezione fino a 1.5 mm², il serra-cavo accetta sezioni comprese tra 3 e 8 mm. I sensori vengono collegati in parallelo. Massima distanza di connessione 10 m.

Note

Completo di copri-morsetti e serra-cavi in testa e coda, permette la libera installazione sopra il contro-soffitto.

Soddisfa EN60598-1 e relative note



Dati tecnici

Frequenza [Hz]:	50/60	Protezione alle sovratensioni:	2kV Modo comune e 1kV Modo differenziale
Corrente di spunto (in-rush):	27 A / 250 µs	Control:	On/off
Numero massimo di alimentatori per apparecchi LED collegabili a ogni interruttore automatico:	B10A: 17 unità di alimentazione B16A: 27 unità di alimentazione C10A: 28 unità di alimentazione C16A: 45 unità di alimentazione		