Reflex

Design iGuzzini **iGuzzini**

Ultimo aggiornamento delle informazioni: Aprile 2024

Configurazione di prodotto: N107
N107: apparecchio orientabile - Ø 212 mm - warm white - ottica medium - frame

Codice prodotto
N107: apparecchio orientabile - Ø 212 mm - warm white - ottica medium - frame

Descrizione tecnica
Apparecchio rotondo orientabile finalizzato all'utilizzo di sorgente LED con tecnologia C.o.B. in tonalità di colore warm white 3000K. Versione con falda per installazione ad appoggio. Riflettore inferiore metallizzato con vapori di alluminio sottovuoto con strato di protezione antigraffio. Riflettore superiore in alluminio anodizzato. Staffe in lamiera di acciaio zincate nero. Rotazione si 30° su piano orizzontale e di 358° attorno l'asse verticale. Apparecchio dotato di blocchi meccanici per il puntamento luminoso. Dissipatore in estruso di alluminio verniciato.

Installazione
Le installazioni a filo soffitto sono predisposte per applicazioni di controsoffitti di spessore 12.5 mm



Colore
Bianco/Alluminio (39)

Peso (Kg)
1.9

Montaggio
incasso a soffitto

Cablaggio
Prodotto completo di componentistica DALI

Soddisfa EN60598-1 e relative note

IP20 IP23

Dati tecnici

Im di sistema:	3611
W di sistema:	35.6
Im di sorgente:	5250
W di sorgente:	32
Efficienza luminosa (lm/W, dati di sistema):	101.4
Im in modalità emergenza:	-
Flusso totale emesso a 90° o superiore [Lm]:	0
Light Output Ratio (L.O.R.) [%]:	69
Angolo di apertura [°]:	18°
CRI (minimo):	80
Temperatura colore [K]:	3000
MacAdam Step:	2

Life Time LED 1:	> 50,000h - L90 - B10 (Ta 25°C)
Codice lampada:	LED
Numero di lampade per vano ottico:	1
Codice ZVEI:	LED
Numero di vani ottici:	1
Power factor:	Vedi istruzioni di installazione
Corrente di spunto (in-rush):	18 A / 250 µs
Massimo numero di apparecchi collegabili a ogni interruttore automatico:	B10A: 21 apparecchi B16A: 34 apparecchi C10A: 35 apparecchi C16A: 57 apparecchi
% minima di dimmerazione:	1
Protezione alle sovratensioni:	2kV Modo comune e 1kV Modo differenziale
Control:	DALI-2

Polare



CIE
nL 0.69
100-100-100-100-69
UGR <10-<10
DIN
A.61
UTE
0.69A+0.00T
F"1=997
F"1+F"2=1000
F"1+F"2+F"3=1000
CIBSE
LG3 L<1500 cd/m² at 65°
UGR<10 | L<1500 cd/mq @65

Lux

h	d1	d2	Em	Emax
2	0.6	0.6	4609	5874
4	1.3	1.3	1152	1469
6	1.9	1.9	512	653
8	2.5	2.5	288	367

Coefficienti di utilizzazione

R	77	75	73	71	55	53	33	00	DRR
K0.8	62	59	57	55	58	56	56	54	78
1.0	65	62	60	58	61	59	59	57	83
1.5	68	66	64	63	65	64	63	61	89
2.0	70	69	67	66	68	66	66	64	93
2.5	71	70	69	69	69	68	68	66	96
3.0	72	71	71	70	70	70	69	67	98
4.0	73	72	72	72	71	71	70	68	99
5.0	74	73	73	73	72	72	71	69	100

Curva limite di luminanza



Diagramma UGR

Corrected UGR values (at 5250 lm bare lamp luminous flux)

Riflect.: ceil/cav		0.70	0.70	0.50	0.50	0.30	0.70	0.70	0.50	0.50	0.30
walls		0.50	0.30	0.50	0.30	0.30	0.50	0.30	0.50	0.30	0.30
work pl.		0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20
Room dim				viewed crosswise					viewed endwise		
x	y										
2H	2H	-4.3	-2.1	-3.9	-1.8	-1.5	-2.7	-0.5	-2.3	-0.2	0.1
	3H	-4.4	-2.8	-4.0	-2.5	-2.1	-2.8	-1.2	-2.4	-0.9	-0.5
	4H	-4.5	-3.2	-4.1	-2.8	-2.5	-2.8	-1.5	-2.5	-1.2	-0.9
	6H	-4.5	-3.5	-4.1	-3.2	-2.8	-2.9	-1.9	-2.5	-1.6	-1.2
	8H	-4.5	-3.6	-4.2	-3.2	-2.9	-2.9	-1.9	-2.5	-1.6	-1.2
	12H	-4.6	-3.6	-4.2	-3.2	-2.9	-3.0	-2.0	-2.6	-1.6	-1.3
4H	2H	-4.5	-3.2	-4.1	-2.8	-2.5	-2.8	-1.5	-2.5	-1.2	-0.9
	3H	-4.6	-3.6	-4.2	-3.2	-2.8	-3.0	-2.0	-2.6	-1.6	-1.2
	4H	-4.7	-3.7	-4.3	-3.3	-2.9	-3.1	-2.1	-2.7	-1.7	-1.3
	6H	-5.1	-3.4	-4.6	-2.9	-2.4	-3.5	-1.7	-3.0	-1.3	-0.8
	8H	-5.2	-3.3	-4.7	-2.8	-2.3	-3.6	-1.7	-3.1	-1.2	-0.7
	12H	-5.3	-3.3	-4.8	-2.9	-2.3	-3.7	-1.7	-3.2	-1.3	-0.7
8H	4H	-5.2	-3.3	-4.7	-2.8	-2.3	-3.6	-1.7	-3.1	-1.2	-0.7
	6H	-5.3	-3.5	-4.8	-3.0	-2.5	-3.7	-1.9	-3.2	-1.4	-0.9
	8H	-5.3	-3.8	-4.8	-3.3	-2.7	-3.7	-2.2	-3.2	-1.7	-1.1
	12H	-5.2	-4.2	-4.7	-3.7	-3.2	-3.6	-2.6	-3.0	-2.1	-1.6
12H	4H	-5.3	-3.3	-4.8	-2.9	-2.3	-3.7	-1.7	-3.2	-1.3	-0.7
	6H	-5.3	-3.8	-4.8	-3.3	-2.7	-3.7	-2.2	-3.2	-1.7	-1.1
	8H	-5.2	-4.2	-4.7	-3.7	-3.2	-3.6	-2.6	-3.0	-2.1	-1.6

Variations with the observer position at spacing:

S =			
	1.0H	4.7 / -12.2	4.6 / -11.5
	1.5H	7.5 / -15.8	7.4 / -15.9
	2.0H	9.5 / -15.3	9.3 / -16.8