

Dernière mise à jour des informations: Février 2024

**Référence produit**Q739: Écran tactile Client Android 10 pouces **Attention ! Code abandonné****Description technique**

Multi-touch capacitif, avec écran LED couleur haute résolution et système d'exploitation Android, équipé d'un processeur à 1 GHz dual core pour de hautes performances en termes de vitesse et d'améliorer nettement la qualité de la navigation. Avec cet écran tactile Client Android, les fonctions gérées par Gateway Ethernet M618 peuvent être visualisées. Ces fonctions comprennent entre autres : Contrôle des lumières, stores/volets roulants et températures de zone, scénarii Affichage de l'efficacité énergétique Combiné à un système d'interphone vidéo IP contrôlé par Application Android, le système permet d'installer la communication à l'intérieur du bâtiment (intercom, communication par interphone vidéo extérieur) Surveillance du bâtiment avec caméras IP Interaction par afficheur TFT tactile Le panneau tactile dispose d'un propre système de gestion permettant de configurer par exemple la langue, les paramètres réseau, la date, l'écran de veille, le mode économie d'énergie etc. Installation encastrée et horizontale Tension nominale : 12 VCC/ 24 VCC Consommation d'énergie : 10 W max Connexions et interfaces : 1 connexion LAN, 1Gbit sur RJ45 (CAT6), Micro USB OTG Dimensions afficheur : Afficheur IPS 10 pouces IPS (16:9) full view Type afficheur : tactile capacitif multifinger Résolution : WXGA 1280x800 Fonctions : haut parleur 3W, microphone omnidirectionnel Indice de protection IP : IP30 (EN60529) Dimensions : 282mm x 168mm x 12mm (LxAxLa) Température d'exercice : -10°C / 60°C Humidité d'exercice : 10% / 90% À compléter par : alimentation 24V cod. 9910. Accessoires: cod. Q741 boîtier à encastrer (dimensions 225,5mm x 127,5 mm x 70mm)

Coloris

Noir (04)

Montage

encastré mural

Remarque

Pour la définition de l'installation, contacter la société iGuzzini

Conforme à la norme EN60598-1 et à la réglementation en vigueur (o' à la réglementation relative)

IP20

