

**Fuente de alimentación de corriente constante DALI con cables de salida IP68 60W - VIN =110-240VAC 50/60Hz Iout = 1050mA dim. 180x90x68**

Design iGuzzini

iGuzzini

Última actualización de la información: Febrero 2023



**Código accesorio**

X433: Fuente de alimentación de corriente constante DALI con cables de salida IP68 60W - VIN =110-240VAC 50/60Hz Iout = 1050mA dim. 180x90x68

**Descripción**

Alimentador electrónico 60W (1 - 60W), 1050mA, DALI, IP68 con caja de material termoplástico de alta resistencia y cables de salida. Vin = 100 - 264 Vca, 50 - 60 Hz Vout = 57 Vcc (SELV), Iout = 1050 mA

**Instalación**

instalación remota.

**Colores**

Indefinido (00)

**Peso (Kg)**

0.77

**Dimensiones (mm) (\*)**

180x90x68

\* Las dimensiones pueden cambiar en función de las exigencias de fabricación garantizando las prestaciones y los modos de instalación.

**Notas**

Protección contra sobretensiones: 5kV modo común, de modo diferencial 4kV

Se conforma con EN60598-1 y regulaciones pertinentes



**Datos técnicos**

Frecuencia:	50/60	Número máximo de alimentadores por luminaria	B10A: 18 Fuentes de alimentación B16A: 30 Fuentes de alimentación
Corriente Iout [mA]:	1050	LED conectables por interruptor:	C10A: 31 Fuentes de alimentación C16A: 51 Fuentes de alimentación
Corriente de entrada:	10 A / 200 µs	% mínimo de dimerización:	1
		Protección al sobrevoltaje:	4kV Modo común y 4kV Modo diferencial