Bos

Design iGuzzini **iGuzzini**

Ultimo aggiornamento delle informazioni: Maggio 2024

Configurazione di prodotto: 5099+1725
5099: Plafoniera 60 W A 60

Codice prodotto
5099: Plafoniera 60 W A 60 **Attenzione! Codice fuori produzione**

Descrizione tecnica
Apparecchio per interni finalizzato all'impiego di lampada ad incaldescenza A60 1x60W. Realizzato da un piatto in lamiera metallica imbutita, sostiene la morsettiera e il portalampade; sullo stesso piatto viene applicato uno schermo in metacrilato tramite la rotazione di molle poste perimetralmente all'apparecchio.

Installazione
A parete o soffitto tramite fisher.

Colore
Bianco (01)

Peso (Kg)
1.45

Montaggio
a parete|a soffitto



Cablaggio
Allaccio diretto allla tensione di rete 230 Volt.

Soddisfa EN60598-1 e relative note

650°C IP40

Dati tecnici

Im di sistema:	380	Indice di resa cromatica:	100
W di sistema:	60	Temperatura colore [K]:	2800
Im di sorgente:	730	Voltaggio [Vin]:	230
W di sorgente:	60	Codice lampada:	1725
Efficienza luminosa (lm/W, dati di sistema):	6.3	Attacco:	E27
Im in modalità emergenza:	-	Numero di lampade per vano ottico:	1
Flusso totale emesso a 90° o superiore [Lm]:	37	Codice ZVEI:	A 60
Light Output Ratio (L.O.R.) [%]:	52	Numero di vani ottici:	1

Polare



CIE
nL 0.52
42-71-90-90-52
DIN
A.31
UTE
0.47G+0.05T
F"1=417
F"1+F"2=713
F"1+F"2+F"3=900
CIBSE
LG3 L<1500 cd/m² at 65°

Lux

h	d1	d2	Em	Emax
1	3.5	3.4	58	105
2	6.9	6.8	14	26
3	10.4	10.2	6	12
4	13.9	13.6	4	7

Coefficienti di utilizzazione

R	77	75	73	71	55	53	33	00	DRR
K0.8	32	26	22	19	25	21	20	16	35
1.0	35	30	26	23	28	25	24	20	42
1.5	40	36	32	29	34	31	30	25	54
2.0	43	39	36	34	38	35	33	29	62
2.5	45	42	39	37	40	38	36	32	68
3.0	47	44	41	39	42	40	38	34	72
4.0	48	46	44	42	44	42	40	37	78
5.0	49	47	46	44	45	44	42	38	81