


Última actualización de la información: Abril 2024

**Configuraciones productos: E134+X203.04**

E134: Empotrado en suelo Earth D=200 mm - Neutral White - Óptica Medium - DALI

X203.04: Caja de empotramiento de material plástico para instalación de suelo + tapade cierre - Negro



**Código producto**

E134: Empotrado en suelo Earth D=200 mm - Neutral White - Óptica Medium - DALI

**Descripción**

Aparato para iluminación empotrable, aplicable en el suelo o en el terreno, para el uso de fuentes de luz con leds monocromáticos de color blanco, para iluminación, óptica fija, con alimentador electrónico incorporado dimerizable DALI. Marco de forma redonda de D = 200 mm. Cuerpo y marco de acero inoxidable AISI 304 con vidrio de superficie sódica-cálcica extraclara, espesor de 15 mm. Cuerpo de acero inoxidable sometido a barnizado de color negro. La luminaria se fija al cuerpo de empotramiento mediante dos tornillos de tipo Torx que permiten el anclaje. Con circuito de leds, reflector OPTI BEAM de aluminio y cubierta protectora de plástico negro. El cableado del producto se realiza mediante un prensacable en acero inoxidable A2, con cable de alimentación L = 1200 mm tipo A07RNF 4x1 mm<sup>2</sup>. El cable cuenta con un dispositivo de antitranspiración (IP68) formado por una junta de silicona aplicada en el cable de alimentación y posicionada en el interior del producto. El cuerpo de empotramiento disponible para la puesta en obra puede pedirse por separado del cuerpo óptico en material plástico. El conjunto compuesto por vidrio, marco y cuerpo de empotramiento garantiza la resistencia a una carga estática de 5000 kg. La temperatura superficial máxima del vidrio es inferior a 40°C.

**Instalación**

El producto se fija al cuerpo de empotramiento mediante dos tornillos de fijación de tipo Torx. La instalación puede realizarse empotrada, en pared o suelo, mediante cuerpo de empotramiento.

**Colores**

Acero (13)

**Peso (Kg)**

3.16

**Montaje**

Empotrable de pavimento|empotrable en el suelo


**Equipo**

Producto con alimentador electrónico de 220 a 240 Vca dimerizable DALI.

**Notas**

Protección IP68 del producto y del cable utilizando conectores IP68 \* Producto no adecuado para instalación en piscinas y fuentes. Protección contra sobretensiones: 4kV modo común, de modo diferencial 3,5kV

Se conforma con EN60598-1 y regulaciones pertinentes



Las luminarias han sido diseñadas y testadas para soportar una carga estática de hasta 50000 N y son ideales para resistir el paso de vehículos con neumáticos. Las luminarias no pueden ser utilizadas en pasajes donde las luminarias se expongan a la tensión horizontal causada por la aceleración, frenado y / o cambios de dirección de los vehículos.

**Código accesorio**

X203.04: Caja de empotramiento de material plástico para instalación de suelo + tapade cierre - Negro

**Descripción**

Hecho de material plástico (polipropileno). Con tapón delantero con sistema para la extracción de los cables, y doble entrada de los cables.

**Instalación**

En suelo (hormigón)

**Colores**

Negro (04)


**Peso (Kg)**

1.38

**Montaje**

superficie de tierra|Empotrable de pavimento|empotrable en el suelo


Se conforma con EN60598-1 y regulaciones pertinentes



### Datos técnicos

|                                                             |                                |                                                         |                                                                                          |
|-------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Im de sistema:                                              | 1485                           | Life time (vida útil) LED 2:                            | 100,000h - L90 - B10 (Ta 40°C)                                                           |
| W de sistema:                                               | 14.2                           | Código de lámpara:                                      | LED                                                                                      |
| Im de la fuente:                                            | 1980                           | Número de lámparas por grupo óptico:                    | 1                                                                                        |
| W de la fuente:                                             | 12                             | Código ZVEI:                                            | LED                                                                                      |
| Eficiencia luminosa (lm/W, valor del sistema):              | 104.6                          | Número de grupos ópticos:                               | 1                                                                                        |
| Im en modo emergencia:                                      | -                              | Rango de temperatura ambiente operativa:                | de -25°C a 50°C.                                                                         |
| Flujo total de emisión en un ángulo de 90° o superior [Lm]: | 1485                           | Factor de potencia:                                     | Ver Hoja de instrucciones                                                                |
| Light Output Ratio (L.O.R.) [%]:                            | 75                             | Corriente de entrada:                                   | 5 A / 50 µs                                                                              |
| Ángulo de apertura del haz de luz [°]:                      | 20°                            | Número máximo de luminarias por interruptor automático: | B10A: 31 Luminarias<br>B16A: 50 Luminarias<br>C10A: 52 Luminarias<br>C16A: 85 Luminarias |
| CRI (mínimo):                                               | 80                             | % mínimo de dimerización:                               | 1                                                                                        |
| Temperatura de color [K]:                                   | 4000                           | Protección al sobrevoltaje:                             | 4kV Modo común y 3kV Modo diferencial                                                    |
| MacAdam Step:                                               | 2                              | Control:                                                | DALI-2                                                                                   |
| Life time (vida útil) LED 1:                                | 100,000h - L90 - B10 (Ta 25°C) |                                                         |                                                                                          |

### Polar

| Imax=7857 cd                                                                      |      | Lux |      |    |                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------|-----|------|----|------------------|
|                                                                                   |      | h   | d    | Em | E <sub>max</sub> |
|  | 180° | 8   | 2.8  | 94 | 123              |
|                                                                                   |      | 16  | 5.6  | 23 | 31               |
|                                                                                   | 90°  | 24  | 8.5  | 10 | 14               |
|                                                                                   | 0°   | 32  | 11.3 | 6  | 8                |
| α = 20°                                                                           |      |     |      |    |                  |

### Diagrama UGR

| Corrected UGR values (at 1980 lm bare lamp luminous flux)          |      |            |      |      |      |                   |            |      |      |      |      |
|--------------------------------------------------------------------|------|------------|------|------|------|-------------------|------------|------|------|------|------|
| Riflect.:<br>ceil/cav<br>walls<br>work pl.<br>Room dim<br>x      y |      | 0.70       | 0.70 | 0.50 | 0.50 | 0.30              | 0.70       | 0.70 | 0.50 | 0.50 | 0.30 |
| viewed<br>crosswise                                                |      |            |      |      |      | viewed<br>endwise |            |      |      |      |      |
| 2H                                                                 | 2H   | 0.7        | 2.8  | 1.0  | 3.1  | 3.4               | 0.7        | 2.8  | 1.0  | 3.1  | 3.4  |
|                                                                    | 3H   | 0.6        | 2.2  | 1.0  | 2.5  | 2.9               | 0.6        | 2.2  | 0.9  | 2.5  | 2.8  |
|                                                                    | 4H   | 0.5        | 1.9  | 0.9  | 2.2  | 2.6               | 0.5        | 1.9  | 0.9  | 2.2  | 2.5  |
|                                                                    | 6H   | 0.5        | 1.6  | 0.9  | 1.9  | 2.3               | 0.5        | 1.5  | 0.9  | 1.9  | 2.2  |
|                                                                    | 8H   | 0.5        | 1.5  | 0.8  | 1.9  | 2.2               | 0.4        | 1.5  | 0.8  | 1.9  | 2.2  |
|                                                                    | 12H  | 0.4        | 1.5  | 0.8  | 1.8  | 2.2               | 0.4        | 1.4  | 0.8  | 1.8  | 2.2  |
| 4H                                                                 | 2H   | 0.5        | 1.9  | 0.9  | 2.2  | 2.5               | 0.5        | 1.9  | 0.9  | 2.2  | 2.6  |
|                                                                    | 3H   | 0.5        | 1.5  | 0.9  | 1.9  | 2.3               | 0.5        | 1.5  | 0.9  | 1.9  | 2.3  |
|                                                                    | 4H   | 0.3        | 1.4  | 0.8  | 1.8  | 2.2               | 0.3        | 1.4  | 0.8  | 1.8  | 2.2  |
|                                                                    | 6H   | 0.0        | 1.7  | 0.5  | 2.2  | 2.6               | 0.0        | 1.7  | 0.5  | 2.2  | 2.6  |
|                                                                    | 8H   | -0.1       | 1.8  | 0.4  | 2.2  | 2.7               | -0.1       | 1.8  | 0.4  | 2.2  | 2.7  |
|                                                                    | 12H  | -0.2       | 1.7  | 0.3  | 2.2  | 2.7               | -0.2       | 1.7  | 0.3  | 2.2  | 2.7  |
| 8H                                                                 | 4H   | -0.1       | 1.8  | 0.4  | 2.2  | 2.7               | -0.1       | 1.8  | 0.4  | 2.2  | 2.7  |
|                                                                    | 6H   | -0.2       | 1.6  | 0.3  | 2.1  | 2.6               | -0.2       | 1.6  | 0.3  | 2.1  | 2.6  |
|                                                                    | 8H   | -0.2       | 1.4  | 0.3  | 1.9  | 2.4               | -0.2       | 1.4  | 0.3  | 1.9  | 2.4  |
|                                                                    | 12H  | -0.0       | 0.9  | 0.5  | 1.4  | 2.0               | -0.0       | 0.9  | 0.5  | 1.4  | 2.0  |
| 12H                                                                | 4H   | -0.2       | 1.7  | 0.3  | 2.2  | 2.7               | -0.2       | 1.7  | 0.3  | 2.2  | 2.7  |
|                                                                    | 6H   | -0.2       | 1.4  | 0.3  | 1.9  | 2.4               | -0.2       | 1.4  | 0.3  | 1.9  | 2.4  |
|                                                                    | 8H   | -0.0       | 0.9  | 0.5  | 1.4  | 2.0               | -0.0       | 0.9  | 0.5  | 1.4  | 2.0  |
| Variations with the observer position at spacing:                  |      |            |      |      |      |                   |            |      |      |      |      |
| S =                                                                | 1.0H | 4.9 / -6.0 |      |      |      |                   | 4.9 / -6.0 |      |      |      |      |
|                                                                    | 1.5H | 7.6 / -7.9 |      |      |      |                   | 7.6 / -7.9 |      |      |      |      |
|                                                                    | 2.0H | 9.6 / -9.0 |      |      |      |                   | 9.6 / -9.0 |      |      |      |      |