


Ultimo aggiornamento delle informazioni: Agosto 2022

#### Configurazione di prodotto: 5436+1774

5436: Apparecchio corpo grande con funzionamento sempre acceso con emergenza (SA) 1h 24 W TC-L



#### Codice prodotto

5436: Apparecchio corpo grande con funzionamento sempre acceso con emergenza (SA) 1h 24 W TC-L **Attenzione! Codice fuori produzione**

#### Descrizione tecnica

Corpo apparecchio, riflettore, cornice e schermo diffusore opale in policarbonato autoestinguente infrangibile. Apparecchio finalizzato all'illuminazione di emergenza. Sorgente luminosa fluorescente TC-L da 24 W. Lo schermo è reso solidale al corpo dell'apparecchio mediante 4 viti imperdibili che consentono di ottenere il grado di protezione IP66. La base dell'apparecchio è completa di doppio PG11 per consentire il cablaggio passante tra più apparecchi. La base dell'apparecchio è predisposta per l'installazione su scatola universale da incasso a tre frutti (tipo 503) o su canaline esterne a tenuta stagna con tubi rigidi  $\varnothing$  16/20mm tramite raccordo (accessorio). Apparecchio con funzionamento sempre acceso (SA), è normalmente acceso e resta in funzione anche in caso di black out. Tempo di durata in emergenza 1 ora, tempo per la ricarica accumulatore 12 ore. Accumulatori al NiCd 4,8V 2,2Ah. L'apparecchio è dotato di dispositivo autotest con led di funzionamento. L'apparecchio consente l'inibizione del funzionamento in emergenza per brevi periodi (rest mode): permette la disattivazione del sistema per brevi periodi; riavviando la corrente elettrica, anche il sistema di emergenza riprende le sue funzioni. L'apparecchio consente l'inibizione del funzionamento in emergenza per brevi periodi (rest mode): riavviando la corrente elettrica, anche il sistema di emergenza riprende le sue funzioni. L'apparecchio consente l'inibizione del funzionamento in emergenza per lunghi periodi di inattività (inhibition mode): il sistema di emergenza va riavviato manualmente. Led acceso fisso - funzionamento regolare (durante il test il led è acceso) - Led lampeggiante veloce - guasto lampada - Led lampeggiante lento - autonomia batteria insufficiente - Led spento - batteria non funzionante (in emergenza il led è spento) -

#### Installazione

A parete.

#### Colore

Bianco (01) | Grigio (15)

#### Peso (Kg)

1.79

#### Montaggio

a parete

#### Cablaggio

Cablaggio elettronico contenuto all'interno dell'apparecchio.

#### Note

Sono disponibili come accessori: raccordo per canaline esterne e accumulatore sostitutivo. Flusso in emergenza 186 lumen.

Soddisfa EN60598-1 e relative note



#### Dati tecnici

Im di sistema:	820.98	Intensità massima [cd]:	
W di sistema:	27.0	Perdite dell'alimentatore [W]:	3.0
Im di sorgente:	1800	Voltaggio [Vin]:	230
W di sorgente:	24	Codice lampada:	1774
Efficienza luminosa (lm/W, dati di sistema):	30.41	Attacco:	2G11
Im in modalità emergenza:	-	Numero di lampade per vano ottico:	1
Flusso totale emesso a 90° o superiore [Lm]:	0.0	Codice ZVEI:	TC-L
Light Output Ratio (L.O.R.) [%]:	46	Numero di vani ottici:	1
Angolo di apertura [°]:	122°	Lunghezza d'onda [nm]:	
Indice di resa cromatica:	85	Intervallo temperatura ambiente operativa:	da -20°C a +35°C.
Temperatura colore [K]:	4000		