

Cerchio - Zoom

design Bruno Gecchelin



Cerchio



Zoom

Características



Cerchio

- Instalación en rail de bajo voltaje, Mini Limelight.
- Realizado en aluminio fundición a presión y material termoplástico.
- Rotación de 305° sobre el eje vertical y orientación de 130° (35W) - 122° (50W) respecto al plano horizontal.



Zoom


- Instalación en rail de bajo voltaje, Mini Limelight.
- Realizado en aluminio fundición a presión y material termoplástico.
- Rotación de 360° sobre el eje vertical y orientación de 140° respecto al plano horizontal.
- Sistema de articulación patentado que permite una completa orientación del proyector y garantiza la continuidad eléctrica.



Ópticas y lámparas



S - Spot



M - Medium





F - Flood

QR-CBC 35	35 - 50W
QR-CBC 51	35 - 50W

Instalación en soporte curvado

Una solución para rail bajo voltaje Mini Limelight, estudiada específicamente para la iluminación de cuadros y objetos en pared.






Cerchio



lámpara	W	código color
QR CBC 35 (GU4)	Soporte recto L=70	
	35 W 12 V	6327 15
	Soporte recto L=300	
	50 W 12 V	6328 15
QR CBC 51 (GU5,3)	Soporte recto L=70	
	35 W 12 V	6329 15
	Soporte recto L=300	
	50 W 12 V	6330 15




QR CBC 35 (GU4)	Soporte curvado	
	35 W 12 V	6334 15
QR CBC 51 (GU5,3)	Soporte curvado	
	50 W 12 V	6335 15



Zoom



lámpara	W	código color
QR CBC 51 (GU5,3)	Soporte recto L=70	
	50 W 12 V	6314 01-15
	Soporte recto L=300	
	50 W 12 V	6315 01-15
	Soporte recto L=500	
	50 W 12 V	6316 01-15
	Soporte recto L=800	
	50 W 12 V	6317 01-15



accesorios



	código color	código color
 Filtros cromáticos	--- ---	8658 05-06-09 24 65
 Aletas direccionales	6000 04 para QR CBC 35 6001 04 para QR CBC 51	8740 04
 Base con transformador electrónico de 50 W para aplicar en el techo	6091 01-15 h46 - ø123	6091 01-15 h46 - ø123
 Base empotrable Diámetro de recorte 63 mm	6092 01-15 h89 - ø71	6092 01-15 h89 - ø71