

Alimentatore corrente costante DALI IP20 20W - Vin = 220-240 Vac 50/60 Hz - I out = 250-700mA

Design iGuzzini

iGuzzini

Ultimo aggiornamento delle informazioni: Ottobre 2023



Codice accessorio

X090: Alimentatore corrente costante DALI IP20 20W - Vin = 220-240 Vac 50/60 Hz - I out = 250-700mA

Descrizione tecnica

Alimentatore dimmerabile DALI max 20W. Ingresso Vin=220÷240 Vac 50÷60 Hz.

Uscita a corrente costante 250÷700 mA selezionabile da DIP-SWITCH.

Le caratteristiche del prodotto includono protezione da sovratensioni, protezione da cortocircuito, protezione contro sovracorrente e sovra-temperatura.

Installazione

Dotato di asole per eventuale fissaggio con viti.

Colore	Peso (Kg)	Dimensione (mm) (*)
Indefinito (00)	0.2	110x52x22

* Le dimensioni possono cambiare in base alle esigenze produttive garantendo il rispetto delle prestazioni e delle modalità di installazione.

Cablaggio

Morsetti di entrata e uscita su unico lato (sezione cavo fino a 1.5 mm².)

Serracavo incluso per cavi di diametro: min. 3 mm - max. 8 mm.

Note

Per impostare la corrente e per le quantità minime e massime di apparecchi collegabili a questo alimentatore consultare il foglio istruzioni del prodotto di riferimento.

SELV

Soddisfa EN60598-1 e relative note



Dati tecnici

Frequenza [Hz]:	50/60	% minima di dimmerazione:	1
Corrente di spunto (in-rush):	5 A / 50 µs	Protezione alle sovratensioni:	2kV Modo comune e 1kV Modo differenziale
Numero massimo di alimentatori per apparecchi LED collegabili a ogni interruttore automatico:	B10A: 31 unità di alimentazione B16A: 50 unità di alimentazione C10A: 52 unità di alimentazione C16A: 85 unità di alimentazione	Control:	DALI-2