

Última actualización de la información: Mayo 2024

#### Configuraciones productos: 5240

5240: Plafón con cableado inductivo 2x36W TC-L.



#### Código producto

5240: Plafón con cableado inductivo 2x36W TC-L. **¡Advertencia! Código fuera de producción**

#### Descripción

Plafón para interiores para lámparas fluorescentes compactas. Está formado por un plato de chapa embutida que sostiene el cableado; en el mismo plato se aplica un difusor de acrílico trámite la rotación de fijaciones colocadas perimetralmente. Equipado con condensadores para la supresión de las interferencias radio.

#### Instalación

A pared o cielo raso trámite fisher.

#### Colores

Blanco (01)

#### Peso (Kg)

3.7


#### Montaje

a la pared|en el techo

#### Equipo

Conexión directa a la tensión de la red de 230 Volt.

Se conforma con EN60598-1 y regulaciones pertinentes



#### Datos técnicos

Im de sistema:	3134.32	CRI:	85
W de sistema:	90.0	Temperatura de color [K]:	2700
Im de la fuente:	5800	Voltaje [Vin]:	230
W de la fuente:	36	Código de lámpara:	1739
Eficiencia luminosa (lm/W, valor del sistema):	34.83	Enchufe:	2G11
Im en modo emergencia:	-	Número de lámparas por grupo óptico:	2
Flujo total de emisión en un ángulo de 90° o superior [Lm]:	4.7	Código ZVEI:	TC-L
Light Output Ratio (L.O.R.) [%]:	54	Número de grupos ópticos:	1
Ángulo de apertura del haz de luz [°]:	122°		