


Ultimo aggiornamento delle informazioni: Aprile 2024

Configurazione di prodotto: QC28

QC28: Palco incasso singolo Ø51 - spot - driver remoto

**Codice prodotto**

QC28: Palco incasso singolo Ø51 - spot - driver remoto

Descrizione tecnica

Proiettore orientabile miniaturizzato per installazione ad incasso. Corpo proiettore con sistema di dissipazione in alluminio pressofuso - gruppo di rotazione in fusione di zama - basetta per incasso in alluminio tornito - molle di fissaggio in filo di acciaio. Gli snodi del proiettore permettono la rotazione di 360° e l'inclinazione di 90°. Il gruppo ottico in posizione arretrata garantisce un elevato comfort visivo con lente ad alta definizione in materiale termoplastico. Alimentatore non incluso, disponibile con codifica separata.

Installazione

Basetta ad incasso con battuta da superficie - molle di bloccaggio in filo di acciaio per controsoffitti da 1 a 25 mm - foro di preparazione Ø34 mm.

Colore

Bianco (01) | Nero (04)

Peso (Kg)

0.3

Montaggio

incasso a parete | incasso a soffitto

Cablaggio

Cavi in uscita per collegamenti alla linea di alimentazione.

Note


Disponibili accessori tecnici e anti-abbagliamento.

Soddisfa EN60598-1 e relative note

**Dati tecnici**

Im di sistema:	897	CRI (minimo):	90
W di sistema:	15	Temperatura colore [K]:	2700
Im di sorgente:	1380	MacAdam Step:	2
W di sorgente:	15	Life Time LED 1:	> 50,000h - L90 - B10 (Ta 25°C)
Efficienza luminosa (lm/W, dati di sistema):	59.8	Codice lampada:	LED
Im in modalità emergenza:	-	Numero di lampade per vano ottico:	1
Flusso totale emesso a 90° o superiore [Lm]:	0	Codice ZVEI:	LED
Light Output Ratio (L.O.R.) [%]:	65	Numero di vani ottici:	1
Angolo di apertura [°]:	14°	Corrente LED [mA]:	400

Polare

Imax=7821 cd		C0-180		Lux				
90°	180°	90°		h	d1	d2	Em	Emax
				2	0.5	0.5	1550	1955
				4	1	1	387	489
				6	1.5	1.5	172	217
				8	2	2	97	122
$\alpha = 14^\circ$								