


Última actualización de la información: Abril 2024

Configuraciones productos: MP89

MP89: Proyector cuerpo medio - Neutral white - alimentador electrónico y regulador - óptica flood



Código producto

MP89: Proyector cuerpo medio - Neutral white - alimentador electrónico y regulador - óptica flood **¡Advertencia! Código fuera de producción**

Descripción

Luminaria en suspensión con adaptador multifase para raíles electrificados, realizada en aluminio fundido a presión y material termoplástico. Sistema de suspensión realizado con cables de acero L = 2000 para facilitar la fijación. Movimientos de rotación e inclinación con posibilidad de bloqueo mecánico para garantizar el enfoque de la emisión luminosa (incluso durante las operaciones de mantenimiento). Luminaria para lámpara de LED con alto rendimiento cromático en color neutral white (4000K). Alimentador electrónico regulable. Incluye anillo porta accesorios que puede contener un accesorio plano. Posibilidad de aplicar otro componente externo a elegir entre apantallamiento asimétrico y aletas orientables. Todos los accesorios externos pueden girar 360° respecto al eje longitudinal del proyector.

Instalación

Con riel electrificado mediante adaptador multifase.

Colores

Blanco (01) | Gris/Negro (74)

Peso (Kg)

1.45

Montaje

suspendido del techo

Equipo

Componentes electrónicos regulables en el interior de la luminaria.

Se conforma con EN60598-1 y regulaciones pertinentes



Datos técnicos

Im de sistema:	2514	CRI (mínimo):	80
W de sistema:	23.9	Temperatura de color [K]:	4000
Im de la fuente:	3400	MacAdam Step:	2
W de la fuente:	20	Life time (vida útil) LED 1:	50,000h - L80 - B10 (Ta 25°C)
Eficiencia luminosa (lm/W, valor del sistema):	105.2	Código de lámpara:	LED
Im en modo emergencia:	-	Número de lámparas por grupo óptico:	1
Flujo total de emisión en un ángulo de 90° o superior [Lm]:	0	Código ZVEI:	LED
Light Output Ratio (L.O.R.) [%]:	74	Número de grupos ópticos:	1
Ángulo de apertura del haz de luz [°]:	36°	Control:	Completo di dimmer

Diagrama UGR

Corrected UGR values (at 3400 lm bare lamp luminous flux)												
Reflect.: ceiling/cav walls work pl. Room dim x y		0.70	0.70	0.50	0.50	0.30	0.70	0.70	0.50	0.50	0.30	0.30
		0.50	0.30	0.50	0.30	0.30	0.50	0.30	0.50	0.30	0.30	0.30
		0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20
		viewed crosswise					viewed endwise					
2H	2H	15.4	16.0	15.6	16.2	16.4	15.4	16.0	15.6	16.2	16.4	
	3H	15.2	15.8	15.5	16.1	16.3	15.2	15.8	15.5	16.0	16.3	
	4H	15.2	15.7	15.5	16.0	16.3	15.2	15.7	15.5	16.0	16.3	
	6H	15.1	15.6	15.4	15.9	16.2	15.1	15.6	15.4	15.9	16.2	
	8H	15.1	15.5	15.4	15.8	16.2	15.0	15.5	15.4	15.8	16.2	
	12H	15.0	15.4	15.4	15.8	16.1	15.0	15.4	15.4	15.8	16.1	
4H	2H	15.2	15.7	15.5	16.0	16.3	15.2	15.7	15.5	16.0	16.3	
	3H	15.0	15.5	15.4	15.8	16.1	15.0	15.5	15.4	15.8	16.1	
	4H	14.9	15.3	15.3	15.7	16.1	14.9	15.3	15.3	15.7	16.1	
	6H	14.8	15.2	15.3	15.6	16.0	14.8	15.2	15.3	15.6	16.0	
	8H	14.8	15.1	15.2	15.5	16.0	14.8	15.1	15.2	15.5	16.0	
	12H	14.8	15.0	15.2	15.5	15.9	14.8	15.0	15.2	15.5	15.9	
8H	4H	14.8	15.1	15.2	15.5	16.0	14.8	15.1	15.2	15.5	16.0	
	6H	14.7	15.0	15.2	15.4	15.9	14.7	15.0	15.2	15.4	15.9	
	8H	14.7	14.9	15.1	15.3	15.8	14.7	14.9	15.1	15.3	15.8	
	12H	14.6	14.8	15.1	15.3	15.8	14.6	14.8	15.1	15.3	15.8	
12H	4H	14.8	15.0	15.2	15.5	15.9	14.8	15.0	15.2	15.5	15.9	
	6H	14.7	14.9	15.1	15.3	15.8	14.7	14.9	15.1	15.3	15.8	
	8H	14.6	14.8	15.1	15.3	15.8	14.6	14.8	15.1	15.3	15.8	
Variations with the observer position at spacing:												
S =		1.0H	5.8 / -12.8					5.8 / -12.8				
		1.5H	8.6 / -14.2					8.6 / -14.2				
		2.0H	10.6 / -15.7					10.6 / -15.7				