

**Fuente de alimentación de corriente constante no dim. IP68 30W con 2 cables retraídos L=400 - Vin = 220÷240Vac 50/60Hz Iout=700mA**

Design iGuzzini

iGuzzini

Última actualización de la información: Enero 2025

**Código accesorio**

X120: Fuente de alimentación de corriente constante no dim. IP68 30W con 2 cables retraídos L=400 - Vin = 220÷240Vac 50/60Hz Iout=700mA



**Descripción**

Alimentador LED IP67 - 30 W - Vin=220-240 Vca - IOut=700 mA con cables de salida L=500 mm

**Colores**

Indefinido (00)

**Peso (Kg)**

0,3

**Dimensiones (mm) (\*)**

121x53x26

\* Las dimensiones pueden cambiar en función de las exigencias de fabricación garantizando las prestaciones y los modos de instalación.

Se conforma con EN60598-1 y regulaciones pertinentes



IP68

ERC



**Datos técnicos**

Frecuencia: 50/60

Corriente Iout [mA]: 700

Corriente de entrada: 5 A / 50  $\mu$ s

Número máximo de alimentadores por luminaria B10A: 31 Fuentes de alimentación  
LED conectables por interruptor: B16A: 50 Fuentes de alimentación  
C10A: 52 Fuentes de alimentación  
C16A: 85 Fuentes de alimentación

Protección al sobrevoltaje: 4kV Modo común y 4kV Modo diferencial