

Última actualización de la información: Octubre 2023

### Configuraciones productos: 3910

3910: Empotrable completo de equipo electrónico con regulador de intensidad de flujo luminoso digital (DALI) 2x26 W TC-DEL (Reflector de alta eficiencia)



### Código producto

3910: Empotrable completo de equipo electrónico con regulador de intensidad de flujo luminoso digital (DALI) 2x26 W TC-DEL (Reflector de alta eficiencia) **¡Advertencia! Código fuera de producción**

### Descripción

Empotrable destinado al uso de lámparas fluorescentes compactas. Cuerpo óptico realizado en material termoplástico autoextinguible. La placa superior de acero pintado actúa como disipadora del calor optimizando las prestaciones y garantizando rendimientos que alcanzan un 80%. El cuerpo óptico es adecuado para la instalación en locales públicos y en superficies construidas con materiales inflamables. La instalación de las luminarias se realiza mediante muelles de fijación que garantizan un óptimo anclaje en falsos techos con espesores desde 1 hasta 25 mm. Caja de componentes precableada con el aparato.

### Instalación

Para empotrar en huecos 212x212 mm.

### Colores

Blanco/Aluminio (39)

### Montaje

empotrable en el techo

### Equipo

Equipo electrónico con regulador de intensidad de flujo luminoso digital (DALI). Ocupa 1 dirección DALI.

### Notas

Reflector de alta eficiencia

Se conforma con EN60598-1 y regulaciones pertinentes



### Datos técnicos

|                                                             |            |                                      |        |
|-------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------|--------|
| Im de sistema:                                              | 2748.96    | Temperatura de color [K]:            | 2700   |
| W de sistema:                                               | 56.0       | Pérdidas del transformador           | 4.0    |
| Im de la fuente:                                            | 3600       | [W]:                                 |        |
| W de la fuente:                                             | 26         | Voltaje [Vin]:                       | 230    |
| Eficiencia luminosa (lm/W, valor del sistema):              | 49.09      | Código de lámpara:                   | 1801   |
| Im en modo emergencia:                                      | -          | Enchufe:                             | G24q-3 |
| Flujo total de emisión en un ángulo de 90° o superior [Lm]: | 0.0        | Número de lámparas por grupo óptico: | 2      |
| Light Output Ratio (L.O.R.) [%]:                            | 76         | Código ZVEI:                         | TC-DEL |
| Ángulo de apertura del haz de luz [°]:                      | 105° / 82° | Número de grupos ópticos:            | 1      |
| CRI:                                                        | 86         | Control:                             | DALI   |