


Ultimo aggiornamento delle informazioni: Aprile 2024



Codice prodotto
Q617: Binario 48V (16A) surface - L 3000

Descrizione tecnica
Binario a bassa tensione 48V (16A) per applicazioni a soffitto, a parete e a sospensione. Predisposto per alloggiamento degli elementi luminosi provvisti di adattatore 48V (16A). Realizzato in alluminio estruso verniciato. Il circuito integrato, progettato per interagire con il driver DC/DC incluso negli adattatori, permette di programmare singolarmente gli elementi luminosi inseriti nel binario. Per ottenere file continue sono disponibili giunti diretti ed angolari con codifica separata. Sistemi di installazione accessori con codifica separata. Disponibile una guaina di chiusura da posizionare a filo-apertura del binario.

Installazione
A soffitto, a parete o sospeso. Un apposito cavetto di aggancio, applicabile nell'impiego a parete, consente il sostegno di quadri, pannelli e mensole.

Colore	Peso (Kg)
Bianco (01) Nero (04)	1.45

Montaggio
a parete|a soffitto|sospeso a soffitto

Cablaggio
Il converter DALI, predisposto per installazione remota, è disponibile con codifica separata. Per carichi massimi e modalità di cablaggio consultare il foglio istruzioni.

Soddisfa EN60598-1 e relative note

