

Letzte Aktualisierung der Informationen: Februar 2025

**Produktkonfiguration: RT99+RU45+PT02**

PT02: Befestigungsplatte mit Led - Downlight - General Light HO - DALI - L=896



**Produktcode**

PT02: Befestigungsplatte mit Led - Downlight - General Light HO - DALI - L=896

**Beschreibung**

Befestigungsplatte LED 3500K mit Direktausstrahlung (Down). Version High Output (HO) für Allgemeinbeleuchtungsprofile zur Kombination mit dem entsprechenden Opalen Diffusor (Einzel- oder Rollschirm), separat bestellbar. Mit der optischen und strukturellen Ausstattung des Moduls lassen sich hohe Lichtfluss- und Effizienzwerte des Systems erzielen. Produkt komplett mit Reflektorschirm „Furukawa“, der die Lichtausbeute vergrößert. Dimmbare elektronische DALI-Versorgungseinheit in die Leuchte integriert. Wärmeableiter aus extrudiertem Aluminium und „Halogen Free“-Stromkabel

**Installation**

Mühevolle Installation des Moduls an den Profilen mittels Schnellbefestigungssystem.

**Farben**

Weiß (01)

**Gewicht (Kg)**

0.73

**Verkabelung**

Einfache Installation mittels Schnellklemmenanschluss für vereinfachten Anschluss zwischen den in Reihe installierten Modulen. Komplett mit dimmbarer DALI-Stromversorgungseinheit.

Gemäß der Normen EN60598-1 u. Sondernormen



**Technische Daten**

Im System:	2471.6	CRI:	80
W System:	18.6	Farbtemperatur [K]:	3500
Im Lichtquelle:	3340	MacAdam Step:	3
W Lichtquelle:	16	Lampencode:	LED
Lichtausbeute (lm/W, Systemwert):	132.88	Anzahl Lampen in Leuchtgehäuse:	1
Im im Notlichtbetrieb:	-	ZVEI-Code:	LED
abgegebener Lichtstrom bei/ über einem Winkel von 90° [lm]:	0.0	Anzahl Leuchtgehäuse:	1
Leuchtenbetriebswirkungsgrad 74 (L.O.R.) [%]:		Control:	DALI-2
Abstrahlwinkel [°]:	95° / 100°		