


Dernière mise à jour des informations: Mai 2024

Configuration du produit: BI59

BI59: Compact - Applique/Plafonnier - LED Blanc Neutre DALI - L=1056mm - Optique Wall Grazing

**Référence produit**BI59: Compact - Applique/Plafonnier - LED Blanc Neutre DALI - L=1056mm - Optique Wall Grazing **Attention ! Code abandonné****Description technique**

Appareil d'éclairage à lumière directe, conçu pour être utilisé avec des sources lumineuses à LEDs monochromatiques, gradateur Dali. Installation en plafonnier et en applique. Formé d'un corps et de supports pour l'installation, à commander séparément. Corps en aluminium extrudé, avec base et sommet en aluminium moulé sous pression, comprenant les joints en silicone. Peinture acrylique liquide à haute résistance aux agents atmosphériques et aux rayons UV. Boîtier électrique latéral en PPS (polyphénylène sulfide). Logement optique fermé sur le haut par un verre transparent épaisseur 3mm fixé avec du silicone. Avec une plaque multi-LEDs couleur blanc neutre. Muni d'optiques en matière plastique (méthacrylate) pour éclairage Wall Grazing. Le boîtier latéral possède un double connecteur, mâle/femelle, à raccord rapide à 5 broches pour câblage passant et bouchon de fermeture sur un côté. Conçu pour le câblage passant du câble de mise à la terre. Toutes les vis externes utilisées sont en acier inox A2. Les caractéristiques techniques des appareils sont conformes aux normes EN60598-1 et autres normes spécifiques.

Installation

Pour l'installation, les accessoires disponibles sont: bras orientables $\pm 90^\circ$ L=138mm (code 5576), bras extensibles de 309 à 389mm et orientables $\pm 90^\circ$ (code 5577), flasque de fixation version en applique L=310mm (code BZ10), flasques version main courante L297mm (code 5578), flasque version lampe à poser ou plafonnier L=309mm (code 5570).

Coloris

Gris (15)

Poids (Kg)

3.2

Montage

applique murale/en saillie au plafond

Câblage

Le produit comprend un transformateur gradateur électronique Dali 220÷240Vac, 50/60Hz contenu à l'intérieur de l'appareil. Pour le raccordement électrique et contrôle Dali: connecteur femelle IP66 à 5 broches (BZ15), connecteur mâle IP66 à 5 broches + bouchon de fermeture (BZ16), connecteur mâle + connecteur femelle IP66 à 5 broches (BZ17), groupes câble multipolaires avec connecteurs mâle + femelle à 5 broches (BZJ3-BZJ4-BZJ5)


Remarque

Produit comprenant lampe à Leds.Occupe 1 adresse DALI, consomme une charge Dali.

Conforme à la norme EN60598-1 et à la réglementation en vigueur (o 'à la réglementation relative)

**Données techniques**

Im du système:	2442	MacAdam Step:	3
W du système:	29.6	Durée de vie LED 1:	100,000h - L80 - B10 (Ta 25°C)
Im source:	3700	Durée de vie LED 2:	100,000h - L80 - B10 (Ta 40°C)
W source:	25	Voltage [V]:	230
Efficacité lumineuse (lm/W, valeurs du système):	82.5	Code Lampe:	LED
Im en mode secours:	-	Nombre de lampes par groupe optique:	1
Flux total émis à un angle de 90° ou plus [Lm]:	0	Code ZVEI:	LED
Light Output Ratio (L.O.R.) [%]:	66	Nombre de groupes optiques:	1
IRC (minimum):	80	Plage de température ambiante opérative:	De -30°C à 50°C.
Température de couleur [K]:	4000	Control:	DALI



Eclairements

Lux													Wall distance = 1m	
3														
	0.1	0.3	1.0	3	7	10	7	3	1.0	0.3	0.1			
2	0.6	1	3	7	17	28	17	7	3	1	0.6			
	0.9	2	5	21	70	94	70	21	5	2	0.9			
1	1	3	10	39	68	91	68	39	10	3	1			
	2	6	19	35	62	87	62	35	19	6	2			
0														
	m	-2	-1	0	1	2	3							