

Laser Blade XS



Design iGuzzini

iGuzzini

Ultimo aggiornamento delle informazioni: Maggio 2024

Configurazione di prodotto: Q551

Q551: Minimal 5 celle - Wideflood beam - LED



Codice prodotto

Q551: Minimal 5 celle - Wideflood beam - LED **Attenzione! Codice fuori produzione**

Descrizione tecnica

Apparecchio miniaturizzato lineare ad incasso a 5 elementi ottici per sorgenti LED - ottica fissa. Nonostante le dimensioni extra-compatte del prodotto, la tecnologia brevettata del sistema ottico garantisce un flusso efficace ed un elevato comfort visivo ad abbagliamento controllato. Corpo principale con superficie radiante in fusione di zama, versione minimal (frameless) a filo soffitto. Riflettori Opti Beam ad alta definizione in termoplastico metallizzato, integrati in posizione arretrata nello schermo antiabbagliamento. Fornito con unità di alimentazione collegata all'apparecchio.

Installazione

Ad incasso con molle in filo di acciaio sullo specifico adattatore (incluso) che permette l'installazione a filo soffitto. Fissaggio adattatore - controsoffitto con viti (spessori compatibili 12,5 / 15 / 20 mm); successive operazioni di stuccatura e rasatura; inserimento del corpo dell'apparecchio e rifiniture estetiche finali. Una speciale derma di protezione permette di semplificare e velocizzare le operazioni di rifinitura sul cartongesso. Asola di preparazione 28 x 94.

Colore

Bianco (01) | Nero (04) | Oro (14) | Cromo brunito (E6)

Peso (Kg)

0.37

Montaggio

incasso a parete|incasso a soffitto

Cablaggio

Sull'unità di alimentazione con morsettieria inclusa.

Note

La speciale molla in filo di acciaio in dotazione è necessaria per facilitare l'eventuale estrazione del corpo-incasso ad inserimento avvenuto.


Soddisfa EN60598-1 e relative note



Dati tecnici

Im di sistema:	647	CRI (minimo):	90
W di sistema:	12.7	Temperatura colore [K]:	3000
Im di sorgente:	780	MacAdam Step:	3
W di sorgente:	9.7	Life Time LED 1:	> 50,000h - L80 - B10 (Ta 25°C)
Efficienza luminosa (lm/W, dati di sistema):	51	Voltaggio [Vin]:	230
Im in modalità emergenza:	-	Codice lampada:	LED
Flusso totale emesso a 90° o superiore [Lm]:	0	Numero di lampade per vano ottico:	1
Light Output Ratio (L.O.R.) [%]:	83	Codice ZVEI:	LED
Angolo di apertura [°]:	58°	Numero di vani ottici:	1

Polare



Coefficienti di utilizzazione

R	77	75	73	71	55	53	33	00	DRR
K0.8	75	71	68	66	70	68	68	65	78
1.0	78	75	72	70	74	72	71	69	83
1.5	82	79	77	76	78	77	76	73	89
2.0	85	83	81	80	82	80	79	77	93
2.5	86	85	84	83	84	83	82	79	96
3.0	87	86	85	85	85	84	83	81	98
4.0	88	87	87	86	86	86	84	82	99
5.0	89	88	88	88	87	86	85	83	100

Curva limite di luminanza




Diagramma UGR

Corrected UGR values (at 780 lm bare lamp luminous flux)											
Reflect.:		viewed crosswise					viewed endwise				
ceiling/cav		0.70	0.70	0.50	0.50	0.30	0.70	0.70	0.50	0.50	0.30
walls		0.50	0.30	0.50	0.30	0.30	0.50	0.30	0.50	0.30	0.30
work pl.		0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20
Room dim		x					y				
2H	2H	10.5	10.9	10.7	17.2	17.4	10.5	10.9	10.7	17.2	17.4
	3H	10.3	10.8	10.6	17.0	17.3	10.3	10.8	10.6	17.0	17.3
	4H	10.3	10.7	10.6	16.9	17.2	10.3	10.7	10.6	16.9	17.2
	6H	10.2	10.6	10.5	16.9	17.2	10.2	10.6	10.5	16.9	17.2
	8H	10.2	10.5	10.5	16.8	17.2	10.2	10.5	10.5	16.8	17.2
	12H	10.1	10.5	10.5	16.8	17.1	10.1	10.5	10.5	16.8	17.1
4H	2H	10.3	10.7	10.6	16.9	17.2	10.3	10.7	10.6	16.9	17.2
	3H	10.1	10.5	10.5	16.8	17.1	10.1	10.5	10.5	16.8	17.1
	4H	10.0	10.3	10.4	16.7	17.1	10.0	10.3	10.4	16.7	17.1
	6H	15.9	16.2	16.4	16.6	17.0	15.9	16.2	16.4	16.6	17.0
	8H	15.9	16.1	16.3	16.5	17.0	15.9	16.1	16.3	16.5	17.0
	12H	15.8	16.1	16.3	16.5	16.9	15.8	16.1	16.3	16.5	16.9
8H	4H	15.9	16.1	16.3	16.5	17.0	15.9	16.1	16.3	16.5	17.0
	6H	15.8	16.0	16.3	16.4	16.9	15.8	16.0	16.3	16.4	16.9
	8H	15.7	15.9	16.2	16.4	16.9	15.7	15.9	16.2	16.4	16.9
	12H	15.7	15.8	16.2	16.3	16.8	15.7	15.8	16.2	16.3	16.8
12H	4H	15.8	16.1	16.3	16.5	16.9	15.8	16.1	16.3	16.5	16.9
	6H	15.7	15.9	16.2	16.4	16.9	15.7	15.9	16.2	16.4	16.9
	8H	15.7	15.8	16.2	16.3	16.8	15.7	15.8	16.2	16.3	16.8
Variations with the observer position at spacing:											
S =		1.0H					0.5 / -24.9				
		1.5H					9.4 / -25.6				
		2.0H					11.4 / -25.8				