Rail low voltage

Design iGuzzini **iGuzzini**

Dernière mise à jour des informations: Avril 2024



Référence produit
Q621: rail 48V (16A) Minimal (trimless recessed) - L 3000

Description technique
Rail à basse tension 48V (16A) pour applications encastrées sans collerette de butée (trimless) Prêt pour logement des éléments lumineux avec adaptateur 48V (16A). Le rail est en aluminium extrudé peint. Il comprend une série de plaquettes de montage conçues pour pouvoir insérer le profil sur des faux-plafonds de différentes épaisseurs. Le circuit intégré, conçu pour interagir avec le driver CC/CC compris dans les adaptateurs, permet de programmer séparément les éléments lumineux logés dans le rail. Pour obtenir des lignes continues, des joints directs et d'angle sont disponibles avec codification séparée. Disponibilité d'une gaine de fermeture à positionner à ras de l'ouverture du rail.

Installation
Encastré au plafond ou sur mur. Disponibilité de joints droits et d'angle (plafond-plafond / plafond-mur)

Coloris
Blanc (01) | Noir (04)

Poids (Kg)
1.35

Montage
encastré mural|encastré au plafond

Câblage
Le convertisseur DALI prévu pour installation à distance, est disponible avec codification séparée. Pour les charges maximales et les modalités de câblage, consulter la notice d'utilisation.

Conforme à la norme EN60598-1 et à la règlementation en vigueur (o 'à la règlementation relative')

IP20