Deep Frame

Design iGuzzini **iGuzzini**

Última actualización de la información: Octubre 2023

Configuraciones productos: P926
P926: Deep Frame - 2 elementos - LED CoB warm - supersport beam - regulable DALI



Código producto
P926: Deep Frame - 2 elementos - LED CoB warm - supersport beam - regulable DALI **¡Advertencia! Código fuera de producción**

Descripción
Luminaria empotrable de dos elementos para lámpara led. Versión con marco perimetral. Bastidor de chapa de acero perfilada. Grupos cardánicos de doble orientabilidad en aluminio fundido a presión, situados en posición retrasada respecto a la superficie de instalación para garantizar un elevado confort visual. Inclinación ± 30° respecto a los ejes horizontal y vertical. Cuerpos luminosos de aluminio fundido a presión diseñados para optimizar la disipación de calor. Sistema emisor OPTI BEAM LENS con lentes ópticas de alta tecnología para obtener haces luminosos particularmente sutiles y bien definidos. Lámparas led warm white de alto índice de reproducción cromática. Sistema de instalación mecánico. Unidades de alimentación regulables DALI incluidas.

Instalación
Empotrable en falsos techos con espesores de 1 a 30 mm - fijación con soportes metálicos con regulación manual. Ranura de preparación 169 x 327.



Colores
Blanco (01) | Gris/Negro (74)

Peso (Kg)
2.8

Montaje
empotrable en el techo

Equipo
Incluye grupos de alimentación regulables DALI conectados al aparato. Cableado a la red en la clema de conexión del controlador. Consultar las medidas del hueco de instalación en las hojas de instrucciones.

Se conforma con EN60598-1 y regulaciones pertinentes

IP20 IP23 En la parte visible del producto una vez instalado

Datos técnicos

Im de sistema:	844	Temperatura de color [K]:	3000
W de sistema:	24.9	MacAdam Step:	2
Im de la fuente:	740	Life time (vida útil) LED 1:	> 50,000h - L80 - B10 (Ta 25°C)
W de la fuente:	9.1	Pérdidas del transformador [W]:	3.4
Eficiencia luminosa (lm/W, valor del sistema):	33.9	Código de lámpara:	LED
Im en modo emergencia:	-	Número de lámparas por grupo óptico:	1
Flujo total de emisión en un ángulo de 90º o superior [Lm]:	0	Código ZVEI:	LED
Light Output Ratio (L.O.R.) [%]:	57	Número de grupos ópticos:	2
Ángulo de apertura del haz de luz [°]:	6°	Control:	DALI
CRI (mínimo):	90		

Polar



Lux

h	d	Em	Emax
2	0.2	4954	6858
4	0.4	1239	1715
6	0.6	550	762
8	0.8	310	429

Coeficientes de uso

R	77	75	73	71	55	53	33	00	DRR
K0.8	50	47	45	44	47	45	45	43	75
1.0	53	50	48	47	50	48	48	46	80
1.5	56	54	52	51	53	52	51	49	86
2.0	58	56	55	54	55	54	54	52	91
2.5	59	58	57	56	57	56	55	54	94
3.0	59	59	58	57	58	57	56	55	96
4.0	60	60	59	59	59	58	57	56	98
5.0	61	60	60	60	59	59	58	57	99

Curva límite de luminancia