



Dernière mise à jour des informations: Août 2023



Référence produit

N968: Profil de départ L 2397 **Attention ! Code abandonné**

Description technique

Profilé de départ en aluminium extrudé version Minimal (sans collerette) pour émission down ; version en double longueur prévue pour loger 2 plaques LED. Pourvu d'un écran à optique lamellaire en aluminium extra-pur, finition anodisation spéculaire. Luminance contrôlée $L \leq 1500 \text{ cd/m}^2$ - $\alpha > 65^\circ$.

Installation

À encastrer, à appliquer en surface et plafond, ou en suspension à l'aide d'accessoires à commander séparément. Les modules de départ peuvent être utilisés de façon indépendante dans les différentes applications, complétés d'embouts et du module LED prévu.

Coloris

Aluminium (12)

Montage

encastré au plafond|en saillie au plafond|suspendu

Câblage

Conçu pour loger les modules LED prévus par le système.

Remarque

Tenir compte de la configuration du système ; pour créer des lignes lumineuses continues, utiliser les modules intermédiaires ; pour terminer correctement une ligne continue, il est toujours nécessaire de poser un module initial au début ou à la fin de la composition.

Conforme à la norme EN60598-1 et à la réglementation en vigueur (o "à la réglementation relative")



Données techniques

Im du système:	-	W source:	-
W du système:	-	Im en mode secours:	-
Im source:	-		