


Front Light

Última actualización de la información: Mayo 2024

Configuraciones productos: MN52

MN52: Proyector cuerpo pequeño - LED Warm White - Alimentador electrónico - Optica Spot



Código producto

MN52: Proyector cuerpo pequeño - LED Warm White - Alimentador electrónico - Optica Spot **¡Advertencia! Código fuera de producción**

Descripción

Proyector para interiores orientable con adaptador para instalación sobre r il de tensi n de red y para l mpara LED de alto rendimiento con emisi n monocrom tica en color warm white  ptica spot. Luminaria en aluminio fundido a presi n. La doble orientabilidad permite una rotaci n de 360  alrededor del eje vertical y una inclinaci n de 90  respecto al plano horizontal. Bloqueos mec nicos del direccionamiento tanto para la rotaci n alrededor del eje vertical como respecto al plano horizontal. Alimentador electr nico incorporado.

Instalaci n

De r il electrificado o base suministrado como accesorio con pedido por separado

Colores

Blanco (01) | Negro (04) | Gris/Negro (74)

Peso (Kg)

1.18

Montaje

r il trif sico

Equipo

Componentes electr nicos dentro de la luminaria

Se conforma con EN60598-1 y regulaciones pertinentes



Datos t cnicos

Im de sistema:	2498	CRI (m�nimo):	90
W de sistema:	30.2	Temperatura de color [K]:	3000
Im de la fuente:	3200	MacAdam Step:	2
W de la fuente:	28	Life time (vida �til) LED 1:	> 50,000h - L80 - B10 (Ta 25�C)
Eficiencia luminosa (Im/W, valor del sistema):	82.8	C�digo de l�mpara:	LED
Im en modo emergencia:	-	N�mero de l�mparas por grupo �ptico:	1
Flujo total de emisi�n en un �ngulo de 90� o superior [Lm]:	-	C�digo ZVEI:	LED
Light Output Ratio (L.O.R.) [%]:	78	N�mero de grupos �pticos:	1
�ngulo de apertura del haz de luz [�]:	12�		

Polar

