


Design iGuzzini /
Arup

Configuraciones productos: Q337
Q337: luminaria cuadrada de cuerpo grande - spot



Q337: luminaria cuadrada de cuerpo grande - spot **¡Advertencia! Código fuera de producción**

Luminaria para interiores orientable con adaptador para instalación sobre r il trif sico/DALI. Luminaria realizada en aluminio fundido a presi n y parte frontal de material termopl stico. La doble orientabilidad de la luminaria permite una rotaci n de 360  alrededor del eje vertical y una inclinaci n de 90  respecto al plano horizontal. Cuerpo  ptico con led en tono de color neutral White 4000K, tecnolog a OPTIBEAM LENS y haz luminoso spot. Controlador regulable integrado en caja con sistema semiescaneable en r il. Posibilidad de instalaci n de varios accesorios planos como, por ejemplo, OPTIBEAM REFRACTOR para variar la distribuci n luminosa, reflector para distribuci n el ptica, deflector, soft lens y un accesorio externo como puede ser la aleta asim trica capaz de evitar la dispersi n de luz par sita en el techo.

En raíl electrificado trifásico/DALI

Peso (Kg)
1.79

raíle dalijraíl trifásico

Incluye componentes electrónicos regulables integrados en caja semiescamoteable en raíl.

Se conforma con EN60598-1 y regulaciones pertinentes



Im de sistema:	3132	CRI (mínimo):	80
W de sistema:	29	Temperatura de color [K]:	4000
Im de la fuente:	3600	MacAdam Step:	2
W de la fuente:	24	Life time (vida útil) LED 1:	> 50,000h - L80 - B10 (Ta 25°C)
Eficiencia luminosa (lm/W, valor del sistema):	108	Código de lámpara:	LED
Im en modo emergencia:	-	Número de lámparas por grupo óptico:	1
Flujo total de emisión en un ángulo de 90° o superior [Lm]:	0	Código ZVEI:	LED
Light Output Ratio (L.O.R.) [%]:	87	Número de grupos ópticos:	1
Ángulo de apertura del haz de luz [°]:	16°	Control:	Push Dim

$I_{\max} = 26230 \text{ cd}$	Lux			
	h	d	Em	E _{max}
	2	0.6	5096	6557
	4	1.1	1274	1639
	6	1.7	566	729
	8	2.2	318	410
$\alpha = 16^\circ$				