

Ultimo aggiornamento delle informazioni: Aprile 2024

Configurazione di prodotto: 5242

5242: Plafoniera con cablaggio elettronico 2x36 W TC-L



Codice prodotto

5242: Plafoniera con cablaggio elettronico 2x36 W TC-L **Attenzione! Codice fuori produzione**

Descrizione tecnica

Apparecchio per interni finalizzato all'impiego di lampade fluorescenti compatte TC-L 2x36W. Realizzato da un piatto in lamiera metallica imbutita, sostiene il cablaggio per lampade fluorescenti, la morsettiera e i portalampade; sullo stesso piatto viene applicato uno schermo in metacrilato tramite la rotazione di molle poste perimetralmente all'apparecchio.

Installazione

A parete o soffitto tramite fisher.

Colore

Bianco (01)

Peso (Kg)

2.85


Montaggio

a parete|a soffitto

Cablaggio

Allaccio diretto alla tensione di rete 230 Volt.

Soddisfa EN60598-1 e relative note



Dati tecnici

| | | | |
|--|---------|------------------------------------|------|
| Im di sistema: | 3134.32 | Indice di resa cromatica: | 85 |
| W di sistema: | 90.0 | Temperatura colore [K]: | 2700 |
| Im di sorgente: | 5800 | Voltaggio [Vin]: | 230 |
| W di sorgente: | 36 | Codice lampada: | 1739 |
| Efficienza luminosa (lm/W, dati di sistema): | 34.83 | Attacco: | 2G11 |
| Im in modalità emergenza: | - | Numero di lampade per vano ottico: | 2 |
| Flusso totale emesso a 90° o superiore [Lm]: | 4.7 | Codice ZVEI: | TC-L |
| Light Output Ratio (L.O.R.) [%]: | 54 | Numero di vani ottici: | 1 |
| Angolo di apertura [°]: | 122° | | |